英静博J41N-16/25/40/63截止阀

产品名称	英静博J41N-16/25/40/63截止阀
公司名称	石家庄英静博自动化科技有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:英静博 型号:J41N-16/25/40/63
公司地址	石家庄长安区义中路8号
联系电话	15032813899

产品详情

产品特点

1. 采用弹性V型聚四氟乙烯组合填料，密封性随介质压力上升而增强。
2. 阀体密封面采用不锈钢焊条堆焊后加工成型
3. 开启力矩小，免人工维护。

技术参数

公称压力：1.6/2.5/4.0/6.3Mpa

壳体试验压力：2.4/3.75/6.0/9.45Mpa

密封试验压：1.76/2.75/4.4/6.93Mpa

适用温度：-29°C-+80°C

适用介质：液化石油气、天然气、人工煤气、油品等

法兰标准:GB/T9113-2000

检验标准:JB/T9092-1999

鹤管材质的选用

供应商在选用鹤管液体装卸臂的时候，应提供液体装卸臂受压管道元件、旋转接头和主要结构件材料的材质和规格，选用的材料应符合国家现行法规《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009的规定。

受压管道元件、旋转接头和主要结构件材料应具备声场厂商的质量证明书和供应商的复检报告。

鹤管液体装卸臂使用的受压碳钢、合金钢管道应采用无缝钢管。

鹤管液体装卸臂使用的钢塑复合管道符合现行化工行业标准《衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件》HG 20538-1992和《衬聚四氟乙烯钢管和管件》HG/T 21562-1994的规定。

鹤管液体装卸臂使用的铝合金管应符合现行国家标准《铝及铝合金热挤压管第1部分：无缝圆管》GB/T 4437.1-2000和《铝及铝合金热挤压管 第2部分：有缝管》GB/T 700-2006的规定。

鹤管液体装卸臂使用的锻件应符合现行国家标准《钢制对焊无缝管件》GB/T 12459-2005的规定。

鹤管液体装卸臂使用的锻件应符合现行机械行业标准《压力容器用碳素钢和低合金刚锻件》JB4726-2000、《低温压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》JB4727-2000中的二级及现行机械行业标准《压力容器用不锈钢锻件》JB4728-2000的规定。

鹤管液体装卸臂使用与输送液体介质接触的密封材料应满足被输送液体介质的要求。

根据工艺流程的要求、装卸液体介质的特性来确定液体装卸臂上使用的材料，可使用碳钢、合金钢、不锈钢等金属材料以及塑料等非金属材料。对于强腐蚀性的液体，应依据液体介质的性质选择使用聚四氟乙烯、PVDF塑料、碳钢+衬里以及镍基合金、哈氏合金等材料。

看到这边相信大家都有了大概的了解，如有任何关于鹤管的问题，欢迎随时咨询我们，石家庄英静博鹤管期待您的来电