

# 雨晴牌SWP高分子弹性沥青路桥防水涂料产品施工

产品名称	雨晴牌SWP高分子弹性沥青路桥防水涂料产品施工
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	7.80/kg
规格参数	品牌:雨晴牌 型号:SWP
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

## 产品详情

### 雨晴牌SWP高分子弹性沥青路桥防水涂料产品施工

湖北雨晴防水工程有限公司成立于2008年，拥有建筑施工贰级防水施工资质、安全生产许可证，中国建筑行业AAA级信用企业，2015中国建材企业500强企业。

#### 一、产品简介

SWP高分子弹性沥青路桥防水涂料是将弹性体、优质沥青与多种高分子树脂及助剂经特殊工艺在一定条件下反应而形成的一种防水粘接涂料。SWP高分子弹性沥青路桥防水涂料除具有优异的防水性能外，还可有效地处理砗与沥青砗等之间的层间粘接问题，在外力荷载水平推动作用下（尤其是气温较高的状况），路面不易出现推移、脱落、变形等病害。

#### 二、适用范围

SWP高分子弹性沥青路桥防水涂料适用于钢桥面、水泥混凝土桥面、隧道路面或其他复合式路面铺装（白改黑）的层间防水和粘接，尤其适合路面有坡度（横坡、纵坡）及桥面铺装层较薄的防水和粘接。

#### 二、产品施工：

(1) 材料用量：0.3kg-0.5kg/m<sup>2</sup>。

(2) 界面清洁干净，并完全干燥后，即可进行SWP 的施工。可采用人工涂布和喷洒两种方式进行。

人工涂布：施工前，将其倒入适当大小的容器中，轻微搅拌3-5min，由操作人员用滚筒将其均匀地涂布于水泥混凝土或其它处置基面上。一般工程量小推荐采用该方式。注意应尽量滚涂均匀；

喷洒施工：面积大时，由操作人员手持喷枪，均匀地涂布。注意，采用喷洒施工时，洒布完后要及时清洗管道，以免堵塞管道，同时注意使用大桶时必须搅拌均匀，以防止空气倾入。

注：为达到好的施工效果，若用于路面施工，可以连续两次喷洒一次成型。桥面施工，SWP 需采用两次分次实施，常温下第一次和第二次实施之间的时间间隔应在4h左右，路桥面SWP 施工后12 小时，即可进行沥青层的施工。

### 三、储存和运输注意事项

- 1、本产品应保存在阴凉干燥处。
- 2、自生产之日起，产品的存放期为半年。
- 3、本产品用200kg铁桶或50kg塑料桶包装。
- 4、本产品为水性非易燃易爆危险品。

湖北雨晴牌SWP高弹子弹性沥青路桥防水涂料高弹性超强粘结，湖北雨晴防水材料厂家联系方式：

24小时热线:180 8603 9865向经理

电话：027-6190-3877

地址：湖北省武汉市黄陂区盘龙城九龙大道159号