

# 微波马弗炉 青岛厂家供应

产品名称	微波马弗炉 青岛厂家供应
公司名称	青岛迈可威微波创新科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:迈可威 型号:MKX-M1B
公司地址	青岛高新技术产业开发区华东路826-8号（注册地址）
联系电话	18661934690

## 产品详情

mkx-m1b微波马弗炉标准型

袁高峰：18661934690 qq:957963417 ygf\_qd@126.com

### 适用范围

热加工、工业工件处理、水泥、建材行业，进行小型工件的热加工或处理。

医药行业：用于药品检测、医学样品的预处理等。

分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析

。

煤质分析：用于测定水份、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析；也可以作

## 为通用微波灰化炉使用

### 通用功能

- 1、升温速度快：20min内就可由室温程序升温至1000 （以石墨为例）
- 2、无须烘炉过程：微波能量直达物料，节省传统漫长烘炉时间
- 3、温度范围：最高温度1100 ，常用温度100-1000
- 4、开放式内腔设计，侧部增加进气管，便于试验中加入强气流，例如氧气等
- 5、内置工业自动化（plc）控制程序，用户可自由设定工步要求（时间、功率、温度等参数），并可存储3款（最多50款）操作工艺。
- 6、采用先进的微波功率随温度自动调整的控制技术，实现非脉冲式微波连续加热，使加热过程稳定进行。
- 7、微波能量即开即有,无热惯性,易于控制温度
- 8、热电偶测温控温,测试精度+1%
- 9、门体多重连锁结构，开门断电，保护操作人员，微波泄漏防护符合国标

### 产品参数

产品名称	微波马弗炉
型号	mkx-m1b
外形尺寸(mm)	400 × 430 × 570mm（宽*深*高）

容 积 (l)	1.2l ( 110 × 100 × 110mm )
设备功率 (w)	0-800连续输出
微波频率(mhz)	2450 ± 50
工作电压 (v)	ac220v/50hz
极限温度 ( )	1100
常用温度 ( )	100-1000
测温方式	铠装热电偶
控温精度	± 1
控制方式	电气自动化控制，功率、温度、时间可控
排风系统	自然排风管
炉腔材质	陶瓷纤维
炉门结构	侧拉式结构，设置有特制防止微波泄漏结构，保证操作人员的健康安全

保护措施

门体多重联锁结构，开门断电，保护操作人员。微波泄漏量： $<5\text{mw/cm}^2$ （国标）

标 配

选 配

质 保