大容量微波马弗炉烧结炉高温炉厂家

产品名称	大容量微波马弗炉烧结炉高温炉厂家
公司名称	青岛迈可威微波创新科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:迈可威 型号:MKX-M1B
公司地址	青岛高新技术产业开发区华东路826-8号（注册地址）
联系电话	18661934690

产品详情

MKX-M1M微波马弗炉（内腔1.2L，4L，5L，8L等）

适用范围

热加工、工业工件处理、水泥、建材行业，进行小型工件的热加工或处理。

医药行业：用于药品检测、医学样品的预处理等。

分析化学行业：作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析。

煤质分析：用于测定水份、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析；也可以作为通用微波灰化炉使用

通用功能

1、升温速度快：20min内就可由室温程序升温至1000°C （以石墨为例）

2、无须烘炉过程：微波能量直达物料，节省传统漫长烘炉时间

3、温度范围：最高温度1100°C，常用温度100-1000°C

4、开放式内腔设计，侧部增加进气管，便于试验中加入强气流，例如氧气等

5、内置工业自动化（plc）控制程序，用户可自由设定工步要求（时间、功率、温度等参数），并可存储3款（最多50款）操作工艺。

6、采用先进的微波功率随温度自动调整的控制技术，实现非脉冲式微波连续加热，使加热过程稳定进行。

7、微波能量即开即有,无热惯性,易于控制温度

8、热电偶测温控温,测试精度+1%

9、门体多重连锁结构，开门断电，保护操作人员，微波泄漏防护符合国标

产品参数

产品名称微波马弗炉型　号mkx-m1b外形尺寸(mm)400×430×570mm（宽*深*高）容积（l）1.2l（110×100×110mm）设备功率（w）0-800连续输出微波频率(mhz)2450±50工作电压（v）ac220v/50hz极限温度（°C）1100常用温度（°C）100-1000测温方式铠装热电偶控温精度±1°C控制方式电气自动化控制，功率、温度、时间可控排风系统自然排风管炉腔材质陶瓷纤维炉门结构侧拉式结构，设置有特制防止微波泄漏结构，保证操作人员的健康安全保护措施门体多重联锁结构，开门断电，保护操作人员。微波泄漏量：<5mw/cm2 （国标）标　配 选　配 质

保