

帝日纺织缝纫线阻燃剂

产品名称	帝日纺织缝纫线阻燃剂
公司名称	常州帝日纺织科技有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:帝日 外观:无色至浅黄色透明粘液 主要成份:环磷酸酯类有机合成物
公司地址	常州新北区太湖路8幢乙单元101室
联系电话	0519-85875578 13775239393

产品详情

缝纫线阻燃剂适用于涤纶缝纫线的耐久阻燃整理，经处理后的缝纫线可以用在出口美国、欧洲玩具类产品（EN-71）、家具（CA117）、手带、箱包、装饰、工业等设备等用品上，阻燃性能高效，完全符合欧美等国家阻燃标准和环保要求。

规格

外观：无色至浅黄色透明粘液

主要成份：环磷酸酯类有机合成物

PH值：1.5-3.0

水溶性：可溶于水

特性

只需较低的用量，就能达到高的阻燃效果

耐洗性好，经多次洗涤仍能保持优良的阻燃效果。

经整理后的缝纫线其强力，手感不受影响，基本上无变色。

低挥发性，环保，无毒，可安全使用。

应用

阻燃整理一般用在最后的工序，缝纫线在染色后必需尽可能清洗干净，不可含有任何酸、碱、盐或表面活性剂，这样才能确保获得均匀一致的阻燃整理效果。

处方：缝纫线阻燃剂：100-180克/升

将缝纫线完全浸泡在调配好的阻燃溶液里 充分浸透 然后脱水（不可脱的太干，带液率至少70%）烘干（100 左右） 条件许可应进行焙烘（190-195 /1-2min）能获得更优异的阻燃效果。

为避免浪费或降低生产成本，浸泡后剩余的阻燃溶液可回收再次利用。

应用注意事项

- (1)上述配方及工艺可根据现场条件作适当变动。
- (2)加入其它助剂时应进行必要的小样试验。
- (3)对于某些染料可能会有轻度影响，应在生产前进行色光变化预试验。
- (4)焙烘温度及时间对阻燃剂的固着率起决定作用，温度过低将影响耐洗性及阻燃效果。

我公司主要产品有纺织用防水防油剂

（别名有：6碳防水剂，6C防水剂，C6防水剂，碳六防水剂，碳6防水剂，8碳防水剂，碳8防水剂，八碳防水剂，碳八防水剂，8C防水剂，C8防水剂等）

，无氟防水剂，织物阻燃剂，三防整理剂(特氟隆Teflon)，易去污整理剂，抗紫外线剂，吸湿排汗剂，抗

静电剂，免烫整理剂，防转移剂，抗菌防螨剂，硬挺剂，日晒牢度提升剂，干湿摩牢度提升剂，香味整理剂，防酸碱助剂，柔软剂，增重剂等产品。另外还代理日本旭硝子、科莱恩、美国杜邦、鲁道夫、森瑞等公司的各类纺织印染助剂。

本公司免费为客户提供技术咨询和技术服务。

联系人：黄小姐

联系电话： 13775239393 ，400-0519-583

工作 QQ: 869958999

邮 箱： dirikeji@126.com

企业网址： <http://www.dirikeji.com>