小区刷卡通道 人行通道刷卡 地铁刷卡机 三辊闸

产品名称	小区刷卡通道 人行通道刷卡 地铁刷卡机 三辊闸
公司名称	上海聚春电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:聚春 型号:JC-228T
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢154室
联系电话	021-64206886 17321169563

产品详情

辊闸是我公司自行开发、研制、生产的智能通道管理设备，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理。

整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。

1产品介绍

◇结构：整个产品外形板材采用冷铁板烤漆冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护

◇ 外形尺寸：桥式：长1200×宽280×高1000（mm） ◇ 重量：桥式：30Kg ◇ 闸杆长：500(mm)
◇ 闸杆转向：单向、双向（可选） ◇ 工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

3功能特点

1)采用了独特的不完全齿轮传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。

2) 整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。

3) 具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。

4) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。

5) 具有断电落杆，通电手动上杆功能。

6) 具有485远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。

7) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

8) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。

9) 具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。

10) 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。

11) 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。

12) 具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

4 主要技术参数

1）电源电压：AC220V±10V，50Hz

2）工作环境温度：－15℃～60℃

3）相对湿度：小于95%，不凝露

4）最大通道宽600mm

5）通行速度：25人/分钟

6）输入接口： +12V电平信号或脉宽＞100ms的DC12V 脉冲信号,驱动电流＞10mA

7）通信接口： RS485电器标准,通信距离：≤1200米

5适用范围： 适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 ◇车站、码头、旅游景点进出口通道 ◇会展、游泳馆等验票通道 ◇小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 ◇特殊通道控制