

合益贸易台湾润滑脂壳牌铁路润滑脂 2858润滑脂

产品名称	合益贸易台湾润滑脂壳牌铁路润滑脂 2858润滑脂
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:壳牌润滑油脂 型号:YD1768
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

产品详情

壳牌润滑油—深圳市合益贸易有限公司，品质卓越，耐用，抗磨损，值得信赖。

产品说明：

壳牌能得力LX2/LX3车用润滑脂 Shell Retinax LX2 LX3

壳牌能得力LX润滑脂系高性能、无铅、锂复合皂基极压润滑脂。本产品专门用于润滑承受高温高负荷的车辆的车轮轴承。

产品应用：

1车辆车轮轴承(包括滚珠轴承和园锥滚子轴承)适合各类重载或高速车辆的车轮轴承。因为高速或重载情况下的车辆制动会使轴承的温度大大升高，壳牌能得力LX正适合该类高温条件。

2尤其适用于长时间运行的大客车和重负荷卡车。

产品技术规格：

能得力(Retinax)LX润滑脂满足下列标准

英国梯姆肯(Timken),SKF

Leyland大客车：超越GX标准

润滑油----深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可，是您信心的选择。

壳牌爱万利GL 00闭式齿轮箱润滑脂

壳牌爱万利GL00润滑脂由矿物基础油和锂皂稠化剂组合而成，并含有无铅极压添加剂和抗磨，防腐蚀添加剂，特别适用于工业领域广泛应用的小型闭式齿轮箱的润滑。

推荐应用

壳牌爱万利GL00润滑脂是多用途极压工业润滑脂，推荐使用于钢铁、造纸、矿山及建筑等行业。

壳牌爱万利GLOO润滑脂特别适用于：

- 钢厂中需要加注半流体润滑脂的集中润滑系统
- 需要半流体润滑脂润滑的齿轮传动系统

典型数据

润滑油----深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可，是您信心的选择。

壳牌爱比达GC 1特殊润滑脂

壳牌爱比达Shell Albida GC 1

壳牌红柳油脂GC一个特殊的润滑脂，适用于灵活的齿轮联轴器。

它是基于高粘度矿物油和复合锂皂基稠化剂。

应用壳牌红柳润滑脂GC1用于灵活的齿轮联轴器润滑脂润滑的速度操作>转速300rpm。

性能特点抗分离标准润滑脂油趋于分开和增稠剂的影响下离心力。

粘度EP水电阻10 ° C40 ° C100 ° CLITHIUM1对 630 31 COMPLEX +120 C CST CST 壳牌红柳润滑脂 GC NLGI稠度 1 颜色 茶色 Soap类型 锂 复杂 原油 (类型) 矿产 运动粘度 @ 40 ° C CST 100 ° C CST

(IP 71/ASTM-D445) 63031锥入度工作@ 25 ° C 0.1毫米 (IP 50/ASTM-D217) 三百四分之三百一十

皂含量<3% 滴点 ° C (IP 132) > 175 ° C这些是典型的物理特性目前的生产。虽然未来的生产

将符合壳牌公司的规范，变化在这些特性，可能会发生重新润滑时间间隔对于他们的最大的联轴器附近运行推荐的温度，润滑间隔应检讨健康与安全壳牌红柳油脂GC1是不大可能存在任何重大的健康或安全危险时

