

# 液压油 美孚抗磨液压油DTE\_陕西液压油\_合益

产品名称	液压油 美孚抗磨液压油DTE_陕西液压油_合益
公司名称	深圳市合益贸易有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:壳牌润滑油脂 型号:KD1760
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处龙胜一对小区51栋702
联系电话	18826526269

## 产品详情

MOBIL Unavis J(美孚优力威J系列)

产品型号：

美孚优力威J系列油品为优质高性能抗磨损液压油，用于满足液压设备之各种需要。该产品粘度指数高，具有出色的低温及高温特点，对于要求在各种温度条件下起动和运转的设备来说，是最佳的选择。

简介：

美孚优力威J32油品为优质高能抗磨损液压油，用于满足液压设备之各种需要。该产品粘度指数高，具有出色的低温及高温特点，对于要求在各种温度条件下起动和运转的设备来说，是最佳的选择。

应用：

美孚优力威J32油品具有良好的剪切稳定，可长期用于高压高温作业环境中。可延长油品/过滤器的使用寿命，对设备提供最佳保护，从而降低保养维修成本及废油处理费用。

典型性质

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。

## 美孚纽华FR 200D高品质抗燃液压油

包装规格：18L 208L

产品简介：

Mobil Nynac FR 200D 是一种性能极为出色的水-二醇型抗燃液压油。其配方以二甘醇为主要二醇成分。产品中不含乙二醇。FR 200D 提供出色的防锈和防汽相腐蚀保护。在液压泵测试中，该产品显示具有高水平防磨损性能。FR 200D 因其高粘度指数而可有效地用于各种作业温度条件下。抗泡性、低温流动性和储存稳定性也非常出色。

## 应用范围

与所有其它水-二醇型的液体一样，Mobil Nynac FR 200D 与一般种类的油漆不相兼容。可与环氧树脂或酚醛树脂基油漆兼容。Mobil Nynac FR 200D 不得与其它油类混合。虽然与其它水-二醇类的产品兼容，但掺合在一起会影响Mobil产品的特性。含水量至关重要，必须保持在38%以获得最理想的耐火特性及其粘度特性。该产品不推荐用于在整体液体温度超过65 °C运行的系统。

通常的应用有：

压铸机和冲压机

燃烧调节器

熔炉开门器

钢包倾斜机构

玻璃拉丝机械

典型性质

润滑油——深圳合益润滑油供应商数年实体经营得到了众多客户和供应商伙伴一致的高度认可。

## Univis HVI (优力威 HVI)

产品简介

包装规格：18L 208L

## 优力威 (Univis) HVI

是一系列高品质抗磨液压油，具有特别高粘度指数的特点。它们是为在广泛的温度范围应用上黏度变化较小而设计的。优力威 (Univis) HVI 液压油具有较强抗粘度改变的能力，推荐用于温度变化较大的液压系统。

## 特性与优点

优力威 (Univis) HVI 液压油在很广的温度范围内具有杰出的粘度控制。本系列产品的抗氧化性佳，可延长油品和过滤器更换周期，同时保持系统清洁。

## 应用范围

在很大的温度范围内保持液压油粘度基本不变的极其重要的液压系统

### 静压传动和减震器

还可用于精密仪器及其他动力输入受限且不能承受由润滑油稠化引起的扭矩增加的机构中

用于采用紧公差伺服阀的设备中减少积垢形成

经常冷起动及运行温度高的系统

要求高承载能力和抗磨保护的系统

抗锈蚀和防腐蚀保护较重要的应用，例如具有不可避免的少量进水的系统

## 典型性质