

投影机冷水机具有流量和温度报警信号输出功能

产品名称	投影机冷水机具有流量和温度报警信号输出功能
公司名称	广州特域机电有限公司
价格	6384.00/台
规格参数	品牌:特域S&A 型号:CW-6100
公司地址	广州市番禺区钟村镇钟创路50号
联系电话	86-02089301885/89301886 13802963943

产品详情

投影机冷水机具有流量和温度报警信号输出功能

广州特域机电有限公司研发，生产的[CW-6100冷水机](#)可应用于冷却投影机，助其快速实现散热、降温冷却。[冷水机温控器具有水温 and 室温超高/超低温度和流量报警输出功能](#)，当设备接收到报警信号就会暂停工作。

特域冷水机均通过ISO,CE,RoHS 和REACH认证，且质保期为2年。

S&A [CW-6100冷水机](#)主要特点：

- 1.制冷量达4200W，可选用环保冷媒；
- 2.温控精度可达 ± 0.5 ；
- 3.智能温控器具有两种温控模式，适用于不同的使用场合；有多种设定和故障显示功能；
- 4.具有多种报警保护功能：压缩机延时保护；压缩机过流保护；水流报警；温度超高/低报警；
- 5.多国电源规格，CE、RoHS认证；
- 6.长寿耐用，操作简便；

CW-6100冷水机技术参数：

型号	CW-6100AH	CW-6100BH	CW-6100AI	CW-6100BI	CW-6100AN

工作电压	220V	220V	220V	220V	220V
工作频率	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
工作电流	1~8A		1.5~8.5A		2~9
压缩机功率	1.38KW	1.29KW	1.38KW	1.29KW	1.38KW
	1.84HP	1.72HP	1.84HP	1.72HP	1.84HP
制冷量	14483Btu/h	14092Btu/h	14483Btu/h	14092Btu/h	14483Btu/h
	4.24KW	4.13KW	3.38KW	4.24KW	4.13KW
	3650Kcal/h	3551Kcal/h	3650Kcal/h	3551Kcal/h	3650Kcal/h
制冷剂	R-22/R-410a				
充注量	950g	900g	950g	900g	950g
温控精度	± 0.5				
节流器	毛细管				
安全保护	压缩机过流保护，流量报警，超温报警				
水泵功率	0.05KW		0.1KW		0.37~
水箱容量	15L				
出入水口	Rp1/2"				
最大扬程	12M		25M		28~

最大流量	13L/min	16L/min	70L/min
净重	65Kgs		77Kgs
毛重	75Kgs		87Kgs
机器尺寸	67 X 47 X 89 cm (长 X 宽 X 高)		
包装尺寸	74X 60 X 109 cm (长 X 宽 X 高)		

注：水泵规格根据不同应用选配；其它电源机型可以定制；有加热和更高温控精度的功能可供选择。

[工业冷水机](#)订购热线：020-89301885；手机：13802963943 公司传真：020-84309967

网站：<http://www.teyu.com.cn/>

QQ: 2355429810