

耐腐蚀钢衬塑管道

产品名称	耐腐蚀钢衬塑管道
公司名称	洛阳国润新材料科技股份有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:dn32-820
公司地址	洛阳飞机场工业园区(孟津麻屯镇)
联系电话	0379-65260959 13783133380

产品详情

耐腐蚀钢衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的

多种改性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。性共混聚合物塑料，与钢管经冷拉复合或滚塑成型复合钢管。

咨询热线：13783133380

- 耐腐蚀钢衬塑管道的使用温度
- 1、钢衬聚丙烯管 (GSF.PP)的介质工作温度：-20 ~ 105
 - 2、钢衬聚氯乙烯管 (GSF.PVC)的介质工作温度：-15 ~ 65
 - 3、钢衬聚乙烯管 (GSF.PE)的介质工作温度：-20 ~ 80
 - 4、钢衬聚烯烃管 (GSF.PO)的介质工作温度：-15 ~ 110
 - 5、钢衬四氟乙烯管 (GSF.F4)的介质工作温度：-100 ~ 250

- 耐腐蚀钢衬塑管道优势
- 1、产品采用先进的滚塑工艺整体一次成型;
 - 2、衬里致密度高,整体性强,无内应力;
 - 3、无接头,无焊缝;
 - 4、不脱落,不龟裂;
 - 5、无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;
 - 6、耐腐蚀,耐压,机械强度;耐老化,耐磨损,使用温度范围广;
 - 7、任何形状钢件、非标件均可衬;
 - 8、安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修复如初;
 - 9、无毒性,无污染,节能环保;
 - 10、规格系列,配套齐全,适用范围广泛,规格品种齐全。

质量保证与售后服务

- 1、我公司拥有目前较为完备的检测设备及检测技术，每台设备均按国家相关标准及企业标准进行出厂检验，并建立完整的产品档案，定期跟踪用户使用情况，以确保用户正常使用及产品的进一步完善。
- 2、可根据用户需要指派技术员服务，协助用户安装调试、维修工。
- 3、我公司产品质量保期为壹年，质保期内均可免费享受维修服务，在质保期内若出现质量问题，本厂实行3小时内答复用户，48小时内为用户提供解决方案。
- 4、本厂长期负责供应配件，配件仅收取最低成本费。碳钢衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的多种改性共混聚合物塑料，与钢管经冷拉复合或滚

塑成型复合钢管，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲先生

电 话 13783133380 0379--65260959

邮 箱 81318999@qq.com

网 址 www.zgcsq.com www.grgyzz.com www.grxcl.co