

流体的输送钢衬塑管道

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 流体的输送钢衬塑管道 |
| 公司名称 | 洛阳国润新材料科技股份有限公司 |
| 价格 | 100.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:国润 型号:dn32-820 |
| 公司地址 | 洛阳飞机场工业园区（孟津麻屯镇） |
| 联系电话 | 0379-65260959 13783133380 |

产品详情

我公
司拥有目前较为完
备的检测设备及检测技术，每台设备
出厂均按国家相关标准及企业
准进行检测，并
建立完整的产品档案，定期跟踪用户使用情况，以确保用户正常使用及产品的进一步完善。可根据用户
需要指派技术员服务，协助用户安装调试、培训维修工；罐、反应釜等衬里设备，其内衬PO可作二次修
复使用可广泛应用于石油、化工、化纤、氯碱、染料、农yao、医yao、环保、冶炼、电力等行业。

咨询热线：13783133380

碳钢衬塑管道是以普通碳素钢管作为基体，内衬化学稳定性优良的多种改性共混聚合物塑料，与钢管经冷拉复合或滚塑成型复合钢管，它既有钢管的机械性能，又有塑料管的耐腐蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，充分发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点

流体的输送钢衬塑管道

| 钢衬塑管的使用温度

- 1、钢衬聚丙烯管（GSF.PP）的介质工作温度：-20 ~ 105
- 2、钢衬聚氯乙烯管（GSF.PVC）的介质工作温度：-15 ~ 65
- 3、钢衬聚乙烯管（GSF.PE）的介质工作温度：-20 ~ 80
- 4、钢衬聚烯烃管（GSF.PO）的介质工作温度：-15 ~ 110
- 5、钢衬聚四氟乙烯管（GSF.F4）的介质工作温度：-100 ~ 250

流体的输送钢衬塑管道

| 碳钢衬塑管道特点

- 1、具有优良的物理性能
- 2、具有极好的耐腐蚀性能
- 3、机械强度与钢管相同
- 4、卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
- 5、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
- 6、安装工艺成熟、方便快捷
- 7、耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
- 8、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长

流体的输送钢衬塑管道

| 碳钢衬塑管道优势

- 1、产品采用先进的滚塑工艺整体一次成型;
- 2、衬里致密度高,整体性强,无内应力;
- 3、无接头,无焊缝;
- 4、不脱落,不龟裂;
- 5、无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;
- 6、耐腐蚀,耐压,机械强度;耐老化,耐磨损,使用温度范围广;
- 7、任何形状钢件、非标件均可衬;
- 8、安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修复如初;
- 9、无毒性,无污染,节能环保;
- 10、规格系列,配套齐全,适用范围广泛,规格品种齐全。

流体的输送钢衬塑管道应用领域

耐腐蚀钢衬塑管道广泛应用于石油、化工、化纤、氯碱、染料、nongyao、yiyao、环保、冶炼、电力等行业的介质输送及环保处理系统、饮水工程及给排水工程。

- 1、化工行业：酸、碱、盐的制造业、化肥、nongyao、化学、橡胶塑料等行业输送腐蚀性气体、液体、固体粉末的工艺管及排放管。
- 2、电力工程：工艺用水回水输送、化水、废渣、粉煤灰输送。
- 3、冶炼行业：金属冶炼中腐蚀介质的输送。
- 4、矿山行业：矿粉、矿浆、矿渣、尾矿排放,回填、通风、抽放瓦斯和喷浆等。
- 5、制yao行业：输送各种腐蚀性介质、污水、废水。
- 6、油田气田：含油污水，气田污水，油气混合物，采油及集输工艺管道。

洛阳国润新材料科技股份有限公司

联系人 曲先生

电 话 13783133380 0379--65260959

邮 箱 81318999@qq.com

网 址 www.zgcsq.com www.grgyzz.com www.grxcl.co