美国菲利尔FLIR TG130红外成像测温仪

产品名称	美国菲利尔FLIR TG130红外成像测温仪
公司名称	青岛路博恒业环保科技有限公司
价格	1.00/元/台
规格参数	品牌:美国菲利尔FLIR 型号:TG130 测量范围: – 10 ~ +150 ° C
公司地址	青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
联系电话	0532-80686738 15589812356

产品详情

更多详细产品信息请咨询产品负责人！

产品负责人　王永军　******** 青岛路博伟业环保科技有限公司**

青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口　电话（tel）: 0532-80686738

传真（fax）: 0532-80687588

手机（mobile）: 15589812356　　qq：554269437

微信号：wyj321456987

美国菲利尔flir tg130 红外成像测温仪

产品介绍：

flir tg130 红外成像测温仪

使用flir tg130红外成像测温仪来帮助节省供暖制冷的能源成本；迅速

查找并排除房屋四周的热相关问题并快速解决。

节约能源成本 适用于日常的房屋检查 • 查找门窗、地板、墙壁或管道周围的热损失 •

确定保温性不佳的位置 • 找到漏风点

解决居家供暖制冷问题 节约故障排查所需的时间及费用 • 检查暖通空调的性能及功能。 •

找出影响家用电器的电气问题。 • 确认冰箱设置是否恰当，食品是否在安全的温度下储藏。

对准测量，操作简单

将红外热像仪对准目标，然后点击开关抓取图像，无需专门培训。 • 设计小巧，便于携带 • 符合人体工程学设计 • 采用方便更换的标准aaa电池

技术参数

成像与光学参数

红外分辨率: 80 × 60 像素

视场角(fov) :55 ° × 43 °

最短焦距: 0.1 m

图像帧频 :9 hz

调焦: 免调焦

探测器类型: 焦平面阵列(fpa)，非制冷型微测热辐射计

波长范围: 8 – 14 μm

显示屏 :1.8 ’ '

tft lcd 测量参数

对象温度范围: – 10 ~ +150 ° c

中心点测温: 支持

调色板: 铁红色

温度单位 :可切换选择； ° c 或 ° f 发射率校正 不支持

一般参数

电池类型: 3 × aaa(lr03)

电池工作时间 :4小时连续扫描

电源管理 固定；5分钟

工作温度范围 : – 10 ~ +45 ° c

存放温度范围 : – 40 ~ +70 ° c

封装 ip 40(iec 60529)

抗坠落测试 :设计可承受的坠落高度为2米

认证 ce/pse/en/ul/csa 60950-1

热像仪重量(含电池): 0.21 kg

热像仪尺寸(长×宽×高) :169 mm × 113 mm × 48 mm

套装包括 :点测式红外热像仪、用户手册、挂绳、 3节aaa(lr03)电池

青岛路博建业环保提供产品的售后及技术支持！