便携瓦斯/CH4浓度检测仪

产品名称	便携瓦斯/CH4浓度检测仪
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:赛弗仪器仪表 型号:DX-100 测量范围:0-100LEL
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

产品详情

便携瓦斯/CH4浓度检测仪宁夏煤矿爆炸事故，记者从事故现场了解到的最新消息，宁夏石嘴山市宁夏林利煤炭有限公司煤矿三号井事故，已造成12人遇难，8名矿工被困，事故初步判断为瓦斯爆炸。 甲烷检测报警器由气体控制器和探头组成，气体控制器可放置于值班室内，对各监测点进行监测控制，CH4/瓦斯检测器安装于气体易泄露的地点，其核心部件为气体传感器。检测器将传感器检测到的甲烷浓度转换成电信号，通过线缆传输到气体控制器，气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时，气体检测报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。 气体探头器 和 控制器 配套使用 工作电压：AC220V±10% 使用温度：-20℃～60℃
报警系统：声光报警 检测原理：催化燃烧式高性能进口传感器 零点自调、报警之自我设定 数码显示
CH4/瓦斯检测器气体报警器主要性能: 背光液晶屏显示 各通道自动巡回检测 各通道报警优先锁定显示
各通道报警点可任意设定 各通道故障自动诊断、报警 具有报警存储记忆 历史纪录查询功能
抗干扰能力强 便携瓦斯/CH4浓度检测仪安装位置：
为了延长探测器的使用寿命，请不要安装在以下位置： 直接受蒸汽、油烟影响的地方；
给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方； 水汽、水滴多的地方（相对湿度：≥90%RH）
（0531-68658013，15154173891 联系人：葛经理）