

全息纳米触摸膜/全息纳米触摸屏/多点全息触摸屏

产品名称	全息纳米触摸膜/全息纳米触摸屏/多点全息触摸屏
公司名称	山东金码筑计算机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金码筑 型号:ji-303 电压:220V
公司地址	山东省济南（现代国际物流园区）
联系电话	18888303780

产品详情

全息纳米触摸膜也统称为全息纳米多点触摸膜是一种全新的纳米触摸材料，要比传统的触摸材料更先进，更灵敏。全息纳米触摸膜能够防止静电，实现多点交互，多动作，并且是多点的触摸，触摸的灵敏度更高，触摸的误差很小。全息纳米多点触摸膜因为集成了芯片，因此其智能化程度越来越高，能有效的分析用户的触摸行为，更加准确的做出交互。全息纳米多点触摸膜呈现透明状态，可以将其贴在玻璃橱窗，玻璃墙内部，改造成大型、大尺寸的触摸屏，广泛的应用在各各种的大型展览中，保证更好的互动体验。

全息纳米触摸膜技术

支持串口、usb接口

4：3标准尺寸：30' ,40' ,50' ,60' ,67' ,72' ,84' ,94'

16：9标准尺寸：32' ,37' ,40' ,42' ,46' ,50' ,52' ,56' ,57' ,60' ,62' ,65' ,70' ,100' ,116'

其他尺寸：120' ,125' ,130' ,135' ,140' ,145' ,150' ,155' ,160' ,167'

特殊尺寸：个性化尺寸可根据要求使用usb或串口接口

电源要求：靠usb或串口接口供电

固定方法：可选择长期固定或可移除触摸膜，除非另有要求一般产品的安装默认为长期性的，根据两种方法的选择具体安装。

清洁方法：用无尘布沾水清理

可靠性

适用温度：-11—71摄氏度

湿度范围：0%—96%范围内对产品缩合没有影响

防水：触摸膜表面防水

控制器的耐水性能：除非是故意的，产品具备防水功能。持续暴露在水中会受到影响

磨损：触摸膜处于一层材料背后，不受划伤的影响

化学影响：表面化学清洗解决方案不对产品产生影响

液体：液体在产品表面不影响功能

触摸膜寿命：无限

控制器寿命：100万小时

应用范围

商店橱窗以及室内或室外大尺寸显示

商店橱窗 营销和宣传应用

所有透明玻璃 电视频道

柜台 博物馆

银行 公交车站

保险公司 公司大厅

游乐园 房地产

电信公司 4s店

展览场馆 旅馆

汽车展示 地铁站

购物中心 建筑项目

剧院 旅行社

机场 自动售票机