

超欧霸提供适配器专用点胶机

产品名称	超欧霸提供适配器专用点胶机
公司名称	深圳市超欧霸自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:超欧霸 型号:COB-FJ2
公司地址	深圳市宝安区沙井湾厦工业园7栋2楼
联系电话	86-075533133883 13246635866

产品详情

电源适配器（充电器）产品最佳点胶方案

超欧霸适配器智能点胶机

产品特点

- 2 针对适配器点胶工艺设计，不需要操作人员和工装夹具，直接进入机内自动点胶；双头设计，生产效率高
- 2 采用电脑控制，WindowsXP下的超欧霸智能操作系统+可视化编程系统，操作简单，编程快捷
- 2 500万像素相机智能识别+视觉定位系统，超强的产品适应性
- 2 产品智能识别+单双头智能控制系统，减少转线调机，提高生产效率
- 2 单双数拼板（产品）智能识别，自动控制单双头点胶
- 2 本机可进行360度（单头）任意角度的点胶
- 2 采用伺服马达+滚珠丝杆驱动，运行稳定
- 2 产品送到位有自动固定机构，在点胶过程中产品不会有任何移动，保障点胶的可靠性和品质
- 2 配备SMEMA接口，可与上下板机对接，不需要人员上下板（取放板）
- 2 点胶头防撞设计，点胶头碰到元器件Z轴停止下降，避免点坏元器件

2 可进行器件（变压器、大电容）底部的点胶，提高产品的点胶质量

2 可以进行点、线、圆弧不规则点、涂胶，增加或删除轨迹线

2 点胶阀采用回吸设计功能，点胶过程中不会滴胶和漏胶

2 适用于电子硅胶、热胶、水晶胶等

2 可任意搭载喷射阀、螺杆阀及气压阀

2 技术参数

项目	参数	备注
点胶速度1	2 - 10k胶点/h	多胶种（单头360度任意）
点胶速度2	3 - 6k胶点/k	硅胶（双头0或180度）
点胶精度	± 0.1mm	
点胶XY运行精度	± 0.05mm	
工作面积mm	450*350	
定位速度	<1s	
定位精度	± 0.1mm	
点胶XY传动方式	精密丝杆	
电 源	AC220V ± 10%	
额定功率	2.0KW	
输入气源	0.5 - 0.8MPa	
工作气源	0.3 - 0.5MPa	
整机尺寸（mm）	1000*1200*1600	