

国乐1分2VGA延长器一分二发射端2口信号放大器

产品名称	国乐1分2VGA延长器一分二发射端2口信号放大器
公司名称	深圳市国乐科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:国乐 型号:GL-04T 规格:155*78*28mm
公司地址	深圳市宝安区西乡固戍一路新中泰科技园C栋7楼
联系电话	0755-23216599

产品详情

?????vga?????????????vga??

?????vga????????????????? ????vga????????????????? ?????????????????????? ?vga?????????/vga/?????????
 ?vga????????? ???????rj45??
 ?ce,fcc,rohs?????logo????????? ????? 1?2vga??
 6?????????2?vga????????2??
 ??????????????vga??1????vga?????
 ?????vga??

产品特点 *可与本公司100米，200米，350米vga接收器任意组合使用，兼容性强
 支持多台不同规格发射主机级联，最多可把1台主机信号发送到256个显示屏。 *
 支持热插拔，支持24x7x365 全天候连续工作，性能稳定可靠 *
 广播级350mhz视频带宽，平衡驱动传输方式，极好的抗干扰性能 *
 内置工业级防雷防浪涌保护电路，提高产品性能和延长产品使用寿命 * h/v
 sync数字整形电路，提升显示画面的稳定性，增强了产品兼容性 * 使用1根cat5/5e/cat6类非屏蔽网线传输v
 ga信号，采用标准的t-568b接线线序，依次为橙白/橙、绿白/蓝、蓝白/绿、棕白/棕，成本低廉，安装方
 便

产品参数 视频信号带宽———350mhz@-3db
 视频信号增益———6db@全带宽
 视频输入阻抗———75

视频信号峰值	0-0.7vp-p
最佳分辨率	1024*768@60hz - 1920*1200@60hz
双绞线输出阻抗	100
双绞线信号峰值	2.0-3.5vp-p
vga接口	hd15针母头
音频信号带宽	10hz-20khz
音频信号输入阻抗	20k
音频信号输出阻抗	600
音频接口	3.5mm插公头
供电方式	dc9-12v/500ma
防护级别	工业级雷电/浪涌防护
工作温度	-25 -55
设备尺寸	155*78*28mm
重量	300g 包装清单 *

1分2口vga发送主机1台 * 电源适配器一只 * 使用说明书, 保修卡各一份 疑难问题解决 *

图象有斜纹, 条纹和比较花的闪动 故障原因:现场有较大强电干扰

解决办法: 发送器和接收器分别接地, 使两端等电位, 如果现场干扰严重建议用屏蔽网线 *

图象字体有拖尾 故障原因:

1.????????,??????

2.?? ?

3.???????? ????:

1.????????,??????????,????????

2.?????????????5??????

3.????????? * ??????,??,?,?,??????,?????????.

?????:vga????vga????????????????,????????????,????????????????????.

?????:??vga????vga???,?????,????????????????????????,??????????. * ?????????,??????

?????:?????vga???????????????????? ?????:??vga????????,????????????,?????????????????????.