

电力变电站汇控柜降温壁挂式空调

产品名称	电力变电站汇控柜降温壁挂式空调
公司名称	广东宇球智能通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宇球 型号:YQ 规格:800W
公司地址	东莞市寮步镇浮竹山管理区企份街6号
联系电话	0769-83231055-828 15219917964

产品详情

电力变电站汇控柜很多情况下应用于户外环境，在户外无遮挡、阳光辐射下，设备各个部件工作时发热，由于机柜密封，内部温度会比较高有可能超出设备允许的范围(标准要求柜内温度为-25 ~ 55)，并且电子元件的使用寿命和机柜内的温度关系密切，高温将缩短电子元件的使用寿命，而在极端寒冷的气候环境下同样会导致设备不能正常工作。电力变电站汇控柜降温壁挂式空调是我司针对现有的变电站户外汇控柜普遍存在的高温现象而专业设计的降温方案。

电力变电站汇控柜降温壁挂式空调为工业级空调，可满足7×24小时的不间断运行，制冷原理是压缩机从蒸发器内吸入气态制冷剂并将其压缩成高温高压状态后排入冷凝器内，制冷剂在冷凝器内放出热量，后被冷却成高压液态经毛细管节流后形成低温低压状态的制冷剂并进入蒸发器，制冷剂在蒸发器中吸收热量后转化成气态，再由压缩机吸入。如此反复，形成制冷循环，从而实现整个制冷循环，为汇控柜降温。

汇控柜在运行过程中，该系列产品既能有效解决夏季高温散热问题，又能解决在冬季低温时的保温问题。空调可以自行检测机柜内温度来控制压缩机的开启和停止。当机柜内温度高于制冷开启点时，空调开始制冷；当机柜内温度低于制冷开启点与制冷灵敏度之差时，空调停止制冷；空调可以自行检测机柜内温度来控制加热器的开启和停止。当机柜内温度低于制热开启点时，加热器开始加热；当机柜内温度高于制热开启点与制热灵敏度之和时，加热器停止加热。

除电力变电站汇控柜降温壁挂式空调之外，我司还生产室内服务器机柜电柜空调、机柜半导体TEC空调、移动联通信用压缩机空调、电气柜空调、机柜热交换器等产品，如有这方面的产品需求，敬请拨打

热线电话18898613132进行了解。