

路面灌缝胶低价位信誉好

产品名称	路面灌缝胶低价位信誉好
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

冷补料灌缝胶供应品牌 产品的特点：1、强粘结性和高弹性 2、良好的高温稳定性和低温抗脆裂性 3、极高的

抗水 损能力和耐老化性 4、与传统灌缝料相比，方便耐用、环保节能，能有效延长养护周期，减少养护次数

主要用途：用于水泥、沥青、混凝土路面及机场跑道等路面裂缝修补及接缝处理。
灌浆树脂（灌缝胶）所属

类别：建筑结构胶系列 产品特点：1、本品为A、B双组分
改性环氧类混凝土结构性微细裂缝灌浆处理专用树

脂胶。采用低粘度环氧树脂、高聚物乳液 等配以各种添加剂
、活性助剂改性精制而成。具有粘度低、放热少、

配比宽松、适用期长、灌注工艺简单等特点。 2、可用于干燥或略湿环境下，具有树脂本体收
缩小、强度高、

韧性好、适应力强等特点。产品用途：AJ401灌浆树脂胶适用于灌补大于0.05mm的结构性微细裂缝和大于

0.5mm的较宽结构性裂缝，亦可对砂浆、混凝土、砖板空鼓缝隙、内部缺陷（蜂窝、孔洞）灌浆修补等各种状

况进行灌浆加固处理。主要性能指标 操作流程（一）施工准备材料

1、600ml烧杯，配树脂胶用。2、医用橡

胶手套，工人防护用。3、开刀（2cm左右宽），配封缝胶。4、小铁板，配封缝胶用。5、酒精、棉丝、擦手、

清洗器具用。6、滑石粉，加入树脂，灌宽缝用。7、手提磨光机，打磨混凝土用。（二）工艺流程
裂缝处理

预埋注胶嘴密封裂缝配胶低压慢注固化施工工艺 为保证施工安全，首先应进行交通管制，按照公路养护技

术规范中关于道路养护作业交通管制的规定，摆放锥型标或移动标致车，并设专人指挥交通和随着施工进展的

情况及时移动施工标志 1. 开槽 按照设计的槽口尺寸，调节好开槽机的宽度和深度，对准裂缝的中线切割出均

匀的U型凹槽，开槽深宽比不应超过2:1，开槽至少宽1cm，深1.2cm 2. 清理缝隙用压缩空气或森林灭火器，

将凹槽内机两侧至少5cm范围内的灰尘和杂物清吹干净 3. 预热 灌缝胶应在路面温度超过4℃时使用。在低于4℃

的情况下使用，由于裂缝处水气太多，可能会降低粘性。如果在低于4 的情况下使用，必须要确保裂缝处

干燥，灌缝胶在加热时应保持在安全加热温度（大于等于210 ） 4. 灌缝
在灌缝胶达到193 的条件下，用专

业的设备将灌缝胶均匀的灌入槽内如果没有设备的情况下可以用器皿浇灌（浇灌时应做好工作人员的防护措施

）山东灌缝胶（抗裂贴）生产厂家泰安方硕工程材料有限公司，公司自产自销，省去了中间的环节，质优

价廉大量供应防裂贴抗裂贴，公司规模大、技术先进、物流成熟，全国各大小城市、乡镇准时送货到达约定地

点厂家24小时服务热线：15092836655/18654836996李