

公路灌缝胶厂家供货

产品名称	公路灌缝胶厂家供货
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

路面灌缝胶批发低价 灌缝胶大体分类

1、沥青路面、水泥混凝土路面极易因为大型货车碾压而干裂或是裂

缝。2、这是个让人很头痛的问题，而在选择材料上也更是苦恼，

3、我公司两种路面灌封胶，热熔型路面灌封

胶和冷灌型路面灌封胶。

4、一种是热熔型路面灌封胶。这种灌封胶适合路面温度为-21度至49度的水泥路面混

凝土、沥青路面裂缝割缝的修补，这种热熔型路面灌封胶施工的时候需要加热使用。

5、另外一种给大家推荐

的是聚氨酯密封胶，是一种常温下施工即可的灌封胶，无需加热即可直接灌缝，自己可以施工，无需经验。价格

会比热熔型的贵，使用年限是热熔型的2倍多，性价比高。聚氨酯密封胶的优点：

(1)具有很好的弹性、柔韧性

; (2)强度、伸长率、耐嵌人度高; (3)耐磨、耐水、耐化学介质优良;
(4)耐老化、耐低温、与水泥混凝土等

建筑材料有很强的粘结力; (5)可以常温施工、常温固化、边施工边通车等优点。
聚氨酯道路灌缝胶的特性;

该产品为黑色、环保型双组份聚氨酯灌封胶,甲组分是聚氨酯预聚体,乙组分主要成分为增强、增韧、抗老化、

防紫外线材料,甲乙组分按一定的比例搅拌均匀,浇筑成型后抗裂、抗老化、富有弹性、无缝隙,与地面粘结

牢固,常温施工,一年四季皆可。聚氨酯道路灌封胶产品性能指标JTGF30-2011 实验项目 技术要求 检

验结果 结论 失粘(固化)时间 h 3-16 11h22min 合格 弹性复原率 % 大于等于90

94.5 合格 流动度 mm 00 合格 (-10) 拉伸量 mm 大于等于25 33.2 合格 与混

凝土粘结强度mpa 大于等于0.4 0.6 合格 粘结延伸率 大于等于400 696 合格 聚氨酯道路灌

缝胶用途

本产品适用于新建高速公路,国道,省道、车间厂房、厂区路面及各种道路的伸缩缝、膨胀、断裂缝

的灌缝、填充,沥青路面及各种路面断裂缝的维修。路面密封胶性能特点(灌封胶):

1.温差较大的地区能

保持性能稳定不变,不会随着温度变形 2.其弹性和韧性好,有较好的抗车辙能力

3.粘结能力特别强,能明显改

善路面遇水后的抗拉能力，并极大地改善了沥青的水稳定性。

4.施工方便，凝固很快，保护路基。路面密封胶

之所以能取代一些材料，是因为它能应对车辆碾压、自然天气、外界压力等等因素造成的不利影响，确保路面

畅通使用。欢迎来电咨询，联系;李经理联系电话：15092836655/18254866996