

供应隧道自动粘接防水板热熔垫片

产品名称	供应隧道自动粘接防水板热熔垫片
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	.13/个
规格参数	品牌:致辰牌 型号:7cm
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

好产品致辰牌土工膜热熔垫片质量好价格低，采用中石化聚乙烯颗粒制作而成，粘接力达到14千牛，防撕裂防老化。

????????????????????50????????????17????????22????????????????

??

【热熔垫片信息】隧道防水板用热熔性圆垫片是经高温注塑的高分子材料（低密度聚乙烯）经特制模具而制成的有一定规格的隧道防水板用热熔性圆垫片（以下简称热熔垫片）。该产品主要用于水利、公路、铁路、隧道、防水卷材、土工布安装固定使用。该产品克服了传统的防水板吊带式安装中损坏防水板的缺点，具有施工方便、适应开挖面形状，不易损伤防水板，重量轻等优点因而受到业主的普遍欢迎。

【热熔垫片施工注意事项】1、热熔垫片固定好土工布时应避免尾部凸出，以防止刺破防水板。2、热焊时热风性焊塑枪所喷出的热风在45度角内应将60%的热风对准热熔垫片以防止防水板先融化从而造成对防水板的破坏。3、热焊时间应根据热风性焊塑枪所喷出的热风的温度控制在5至10秒钟内并鼓励操作工根据施工现场的实际情况调整相应的热熔时间，切记时间不宜过长以防止熔坏防水板、热熔垫片、土工布，造成工艺上的不合格及不必要的损耗。4、热焊时应将热熔垫片和防水板充分热熔。

5、焊接时使用工具不得采用圆形电烙铁热熔。

6、操作时应防止热风性焊塑枪的电和高温热风对操作工造成伤害。

复合强度高、隔离强度大、抗穿刺强度高。排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。

耐老化性能好、适应环境范围宽、质量稳定。