

# 灌缝胶省时省工

产品名称	灌缝胶省时省工
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

## 产品详情

灌缝胶，沥青灌缝胶，公路灌缝胶，路面灌缝胶，灌缝胶生产厂家电话：15092836655/18254866996  
--李经理

公路灌缝胶主要应用于纵向裂痕、横向裂痕、网状裂痕（龟裂）和不规则裂痕四种类型的高速公路、高等级公路

、城市公路、机场等沥青路面裂缝的灌封修补以及水泥混凝土路面的接缝密封上。

公路灌缝胶的灌缝流程：

1、准备工作：检查开槽机与灌缝机，确保其技术状况良好；根据路面裂缝的具体情况，确定补缝设计方案，一

般开凿宽度为13cm～26cm，深度为13cm～26cm(宽和深的比例约为1：1优秀)。启动灌缝机并向加热罐内添加密封

胶，加热、搅拌，控制恒温180 左右，最高不能超过200

2、开槽：按照设计的开槽尺寸，预先调节好开槽机深度，然后进行开槽作业。

3、清槽：用空压机或背负式吹风机将槽内的碎渣及裂缝两侧至少10cm范围内的灰尘彻底清扫干净。

4、灌缝：灌缝的适宜温度在7~18℃：若在气温低于4℃时补缝，灌缝机须配有预热设备对开槽部位进行预热，

若在此温度下不预热就进行补缝，会降低密封胶的粘结力；在密封胶加热温度达到180℃左右时，用灌缝机上带

有刮平器的压力喷头将密封胶均匀地灌入槽内，并在裂缝两侧拖成一定宽度和厚度的封层；由于密封胶在冷却后

体积会收缩，为达到理想的灌缝效果，可采取来回两次灌入的方法。

5、养护：刚灌完的密封胶在其表面撒上干燥细沙，等密封胶充分冷却，清扫完路面碎渣后，才能开放交通，一

般冷却时间为15分钟左右，具体时间根据当时气温灵活掌握。

我们的宗旨是：“用一流的服务，使用户得到一流的效益，用一流的技术，为用户提供一流的产品”，选择我们

，选择是您正确的决定！我们主要供应路面灌封胶等。

泰安方硕工程材料有限公司自产自销，  
规格齐全接受定做，质优价廉，联系电话：15092836655/18254866996

李经理 联系QQ：674922594