

P3.91室内高清LED舞台租赁屏

产品名称	P3.91室内高清LED舞台租赁屏
公司名称	深圳市巨彩源光电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:JCY 型号:JCY-P3.91
公司地址	深圳市宝安区福永凤凰山
联系电话	18320885380

产品详情

P3.91室内高清LED舞台租赁屏500mm*500mm，重量轻、结构薄，有吊装和快捷安装功能，这样才能符合租赁场合要求的快速安装拆卸搬运等要求；易装卸、易操作，整屏装卸靠快速螺栓固定和连接，可精确和快速地架屏和拆屏，并且可拼不同形状以满足现场要求；工艺独有:独有焊接工艺优化的结构设计，避免频繁的搬运导致的电子产品焊点接触不良导致的故障现场等状况；更多关于P3.91室内LED舞台租赁屏的技术，参数，价格，工程制作等问题可随时电话咨询，我们将竭诚为您服务：138-2373-0140
QQ：4410-69972 区域总监 侯经理

P3.91室内高清LED舞台租赁屏主要特点：

轻便、超薄、快速安装设计，使您能够在短时间内完成显示屏的安装和拆卸工作；

支持信号线任意走向，满足不同的箱体排列、摆放，以创造出不同效果的画面；

配有专业的视频处理器，支持AV、DP、VGA、DVI、YPBPR、HDMI、SDI等信号；

支持256级亮度调节和白平衡自定义调节，使得不同批次的显示屏可以混着使用；

信号处理：RTF系列产品采用信号对折技术，单元模组不需级联，大大提升了产品显示性能。采用信号对折技术，单元模组不需级联，大大提升了产品显示性能；

面罩：采用专利技术面罩，面罩采用后部卡扣紧固的组装方式，可以方便的前维护LED灯，面罩正面看不到紧固螺丝，屏幕表面整体性好，屏幕点亮时无因螺丝漏光造成的亮点；

模组：采用大模组，每箱体只有4块模组，减少内部连线，提高产品稳定性。不需打开箱体，可从箱体后部直接拆装显示模组。不需打开箱体，可从箱体后部直接拆装显示模组；

后盖：拆除4颗螺丝，取下后盖，即可维护与更换电源及接收卡；

散热板：应用铝制底板代替传统塑料底壳，在确保平整度的同时，提高了产品散热性能；

IC及驱动：高刷新频率、高灰度高刷新频率、高灰度16384级灰度产品采用内建PWM的高端恒流驱动芯片。在单接收卡带载情况下，显示屏刷新频率最低可到960HZ，最高可达4800HZ。灰度级最高可达16bit，画面平稳，可轻松满足舞台演出、转播等高端应用要求。DC电源线采用美标线材，电源输入采用表贴插座，电源线不易松脱，电源传输过程中线损最小，输入电压稳定；

容：全新结构设计，满足吊装、迭装要求，满足户内、户外要求。箱体单一化，多种点距兼容，户内户外模组兼容；

高：高灰度高刷新率设计，灰度等级14 bit，刷新频率>960Hz;

低：优良的散热设计及散热性能，可不需外部风扇，空调等，低噪音；箱体重量轻，所需的安装费用低；箱体功耗低，节约运营成本；

防水效果好，拥有IP65的防护等级，适合在户外租赁使用；

配有各种规格的航空箱，便于箱体的存放和运输，并对LED显示屏起到了很好的保护作用。

根据客户要求和现场环境，量身定制最合适的LED显示屏租赁解决方案；

-----P3.91室内高清舞台租赁屏产品优势-----

本公司采用进口优质管芯封闭制作，具有视角大、功耗低、色彩均匀一致而且不易死灯、故障率低、易维护等优势。

- a.价格优势：拥有市场同一产品中最具竞争力的价格，同时拥有相同甚至更佳的品质；
- b.性能优势：均匀性好，一致性程度高，视角大，可实现单色单灯维修；
- c.质量优势：材料到成品，研发到生产的全程可控性，成为产品质量可靠性的保证；
- d.服务优势：同等条件下更加完善的服务，同样的服务，具备更加全面的合作。

P3.91室内LED租赁屏技术参数：

像素点间距(mm)：3.91

像素点密度(点/m²)：65536

像素点配置：1R1G1B

LED灯封装形式：SMD2121黑灯

灰度级别：>4096

显示颜色(M)：16.7

刷新频率(Hz)：>1500

显示屏亮度(cd/m2):>1200

换帧频率(Hz)：60

模组像素点排列：64*64

箱体像素点排列：128*128

模组尺寸(mm*mm)：250*250

箱体尺寸(mm*mm)：500*500*63（方便搭建成整平方）

箱体厚度(mm):63

箱体重量(Kg)：6.25-7

箱体材质：压铸铝

模组最大功耗(W)：45

箱体平均功耗(W/箱)：80

箱体最大功耗(W/箱)：200

亮度调节级别(Level)：256

电源输入电压：AC90V~230V

驱动方式：恒流驱动电源

输入频率(Hz)：50/60

扫描方式：1/16

水平视角(Deg)：160

垂直视角(Deg):100

防护等级：IP54

工作温度范围()：-20~ +40

箱体像素点排列(Px*Px)：96*96

工作湿度范围(RH)：10%~90%

存贮温度范围()：-40~ +80

存贮湿度范围(RH)：10%~90%

使用寿命(H)：50,000

SP系列租赁屏优势

(1) 标准的箱体尺寸

公司箱体尺寸为500mm*500mm，可拼装成任意标准尺寸。

(2) 重量轻便于运输

公司每个箱体的重量在6.25-7KG，方便运输和搬运。

(3) 方便安装和更换

本公司新租赁屏可以做到随意更换已拼装好的屏中的任意一块，不用拆掉附近其他的箱体。

(4) 可视角度大

公司的租赁屏最大水平可视角度可以达到160。

以上优势只在搬运和运输上就可以给客户省8-10万元/年。

深圳市巨彩源光电有限公司，是集研发、生产、销售、服务于一体的LED技术企业，注册资金人民币500万。

公司座落于广东省深圳市宝安区福永凤凰山脚下，拥有近万平方米的现代化花园厂房；拥有日本松下、富士贴片机、美国环球插件机、自动灌胶机等国际一流的LED专业生产设备及一批业界资深的研发、技术人才队伍，形成了从LED元器件到LED终端产品的研发、制造的完整产业规模。公司经过六年的高速发展，建立起了技术开发、品质、流程管理等完善的服务体系，在LED行业内始终保持着高速发展领先地位。

公司从创业伊始，一贯秉持以客户为中心的核心原则，以国际标准规范生产流程，严格控制产品质量，赢得了客户一致的好评，目前公司生产面积过万，正大踏步的朝着数亿元年产值迈进。

近年来，公司作为LED产业联合会会员单位，相继通过ISO9001：2008质量体系认证、欧共体的CE认证、美国联邦通讯委员会的FCC论证、欧盟的ROHS绿色产品论证，使公司的产品质量生产要求和检验标准

达到了一个相对较高的标准。

公司的产品在快速扩张中国市场的同时，已逐步走向国际市场，出口比例逐步递增。产品远销美国、欧洲、日本、韩国、澳大利亚等国家以及香港、台湾等地区。

公司将秉承“提升民族产业、提升核心价值、提升行业水准”的历史使命，依托高新科技人才和企业全体员工的不懈努力，致力在LED领域不断创新，为世界和中国光电子高科技的发展，为国家半导体照明领域作出自己更大的贡献！

本公司主要产品型号如下：

室内全彩LED显示屏：P1.8/P1.9/P2.0/P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62/P10.....

户外全彩LED显示屏：P4/P5/P6/P8/P10/P16/P20/P25/P31.25/P37.5.....

常规舞台租赁屏:P1.8/P1.9/P2/P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62.....

S系列产品：P3.91/P4.81/P5.25/P6.25/P10.41