

压缝带常用规格齐全

产品名称	压缝带常用规格齐全
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

双面贴/贴缝带/裂缝贴/压缝带/生产厂家电话：15092836655/18254866996--李经理

路面自粘式自粘式贴缝带预防裂缝发展，防止雨水进入路面裂缝造成路基路面破损，延长路面使用寿命，减少养护投资。

路面自粘式自粘式贴缝带是一种滚卷式阻裂防水隔膜，厚度大约2-2.5mm左右，主要用来处置路面裂缝。路面裂缝自粘式自粘式贴缝带可以直接铺贴在路面裂缝上，起到密封、防水的作用，并防止路面裂缝扩散，避免路面过早损坏。由于自粘式自粘式贴缝带材料本身稳定性好，抗拉强度大，加上它有较强的粘合力，与路面完全结合在一起，有效的预防了裂缝扩张和雨水的浸入，因而减少了路面破损，从而延长路面的使用寿命。

路面自粘式贴缝带施工：

(1)、定位

找出路面裂缝，对于宽度小于5mm的路面裂缝直接使用自粘式自粘式贴缝带，对于裂缝宽度大于5mm的严重裂缝的路段,填充后再使用自粘式自粘式贴缝带对其进行有效处置。

(2)、清扫

根据现场情况，使用刷子、吹风机对选择使用自粘式自粘式贴缝带的裂（接）缝进行清洁干燥处理，将路面裂缝以及裂缝两侧20cm范围内的路面同时清理干净，否则会影响自粘式自粘式贴缝带的粘贴效果。裂（接）缝表面须平整，无突起、无凹陷、无松散、无碎石或油痕、油脂及其它污物，如有坑槽，必须填补。

(3)、贴缝

剪取长度略长于裂缝长度的一段面层自粘式自粘式贴缝带，将自粘式自粘式贴缝带背面的隔离纸张揭去，用手指按压自粘式自粘式贴缝带和裂缝两侧，直至覆盖整个裂缝粘贴时要注意裂缝处于自粘式自粘式贴缝带中间部位，并注意尽量不要将空气压在自粘式自粘式贴缝带于路面之间而形成气泡。

(4)、碾压

路面裂缝粘贴完自粘式自粘式贴缝带后，用滚筒用力碾压将自粘式自粘式贴缝带熨贴至地面，以确保自粘式自粘式贴缝带同路面结合成为一体。不能有气泡、皱褶，以保证自粘式自粘式贴缝带和路面充分结合。

(5)、放行

自粘式自粘式贴缝带贴好并碾压后，检查是否与路面充分结合后，即可放行通车。