

中拓前卡式千斤顶 千卡张拉千斤顶花费

产品名称	中拓前卡式千斤顶 千卡张拉千斤顶花费
公司名称	陕西中拓矿山设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:中拓 型号:ZT
公司地址	陕西省西安市未央区未央湖街道办上庄村
联系电话	029-62322708 13359240741

产品详情

中拓前卡式千斤顶 千卡张拉千斤顶花费

前卡式千斤顶关键词： 前卡式千斤顶限位板
维修前卡式千斤顶 前卡式千斤顶工作长度

前卡式千斤顶工作原理
千卡张拉千斤顶

前卡式千斤顶简介：

是一种多用途的预应力张拉设备，操作方便。主要用于单孔张拉。又可用于多孔预紧、张拉和排障，并能适用于多种规格尺寸的高强钢丝束及钢绞线。

前卡式千斤顶适用范围：

千斤顶是预应力工程张拉锚固施工中不可缺少的重要工具之一。任何一种千斤顶都不是万能的。千斤顶

千卡张拉千斤顶

群锚的逐根张拉、故障排除、退锚、补张拉。就预应力筋强度而言，可以张拉2000级以下 15.24钢绞线，12.7钢绞线，如果更换/卸下各零部件，可以张拉精轧螺丝纹筋（顾客提出订货）螺纹钢等。

该千斤顶体积小、重量轻、效率高。重要的是由于是千卡式钢绞线预留长度短（约260mm）。尤其适合高空或空间位置较小的地方作业。

该千斤顶与大于、等于63Mpa双回路油泵配套使用。

结构特点

A、张拉缸、回程缸均采用双密封，提高了密封可靠性。小缸与二缸、小缸与后端盖及小缸与工具环之间均采用键连接，千卡张拉千斤顶

防止转动。均采用格莱圈或斯特圈密封，密封可靠。

B、二缸与活塞头设计为整体形式，避免了因两体焊接或两体以螺纹连接而出现故障的可能性。增大了加工工艺难度，但是提高了可靠性。

C、耐磨环、耐磨套改进设计，避免了装配式受力脱出的可能性，提高产品可靠性。

D、凡受力重要零件，均选择了优质合金结构或工具钢制造，提高硬度、千卡张拉千斤顶

提高强度。

千卡张拉千斤顶技术参数：

额定张拉力 270KN 穿心孔径 <18mm

额定油压 62Mpa 外形尺寸 114 × 485mm

张拉缸面积 4398.2mm 重量 24kg

张拉行程 200mm 回程油压 <10Mpa

千卡张拉千斤顶使用说明：

千斤顶通过高压油管与油泵连接，专业电工将油泵通过电源线与电源连接。

千斤顶空运行

开启油泵，运转不少于3分钟（油泵操作见油泵使用说明书）。

千斤顶活塞往复运动不少于3次，如有爬行，则可增加到6次，如还有爬行应停泵检查，分析原因。

千斤顶与油泵系统进行标定时及实施张拉前都必须进行千斤顶空运行。一切正常后方可进入标定和张拉工作。

标定

标定是在国家有关部门认可/授权的单位进行。操作人员有上岗资格。

标定程序按承担标定单位规定进行。注意：工具夹片及工具环锥孔内涂蜡。

本公司所有售出商品，自用户到货之日起三天内，因我公司产品无法满足用户使用要求者，一律无条件全款退货！

如何保证？！

- 1、重大的，客户无法解决的设备故障我们承诺国内最迟48小时到达使用现场！
- 2、我们的所有产品保修期限均为一年！在与您签署的具备法律效力的购销合同中，我们会明确保修的期限，并承担违约责任！
- 3、我们销售的产品都是轻型的建筑工程机械，其结构都比较简单，故障排除和维修保养内容也较少，据我们的统计，90%以上的售后服务问题我们都能通过电话沟通得以解决！
- 4、零配件我们都以快递的方式以最快的速度配送到用户手中，而且是免运费的。

现在，您还有什么其他的顾虑吗？如果还有，请致电给我们，让我们的客服人员为您详细解答：

本文选自：www.zhongtuoks.com