

多孔金属电缆格兰头，多孔防爆格兰头

产品名称	多孔金属电缆格兰头，多孔防爆格兰头
公司名称	上海顶佳机械设备科技有限公司
价格	2.20/个
规格参数	品牌:TLYBFZ 型号:M25X1.5
公司地址	奉贤区庄行镇芦泾村628号210室
联系电话	021-51985975 13774312818

产品详情

上海顶佳机械多孔金属电缆格兰头，多孔格兰头本产品为多出线孔型设计，这个杰出的功能可以将多条电缆线同时整合在一个出线孔上，不仅能大幅缩减施工时间，降低成本，亦可减少出线孔所占用的空间，本产品全数通过1000小时抗uv耐候实验且防水与抗拉力功能不变。产品有耐酸碱、耐化学物质与一般溶剂等抗腐蚀特性，可广泛用于机器、自动控制、电气、网络、连接器、电信或通信、照明等各个领域。

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用o形密封圈旋紧迫紧头，达到ip68-5bar 工作温度：-40 ~ +100 短时可达 +120 材 質：a.c.f 部份以防爆銅鍍鎳製成，e 部份以 ul 認可之尼龍 pa66 製成（防火等級 ul 94v-2），b及d部分採用epdm耐候橡膠製成。 安裝方法：銅鍍鎳防水接头出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的的作用，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹。接入进出口为内螺纹的电动设备上。 颜 色：金属色

备注：接受非标、定制,耐高温,阻燃型等,欢迎来电咨询!

螺牙螺牙规格产品型号适用电缆螺纹外径螺纹长度扳手径包装mmo.d-c1c2a/fpcsmm12 x 1.5m12a-h2-03
3.1 ~ 2 12817 / 1710m16 x 1.5m16a-h2-044.1 ~ 3 16922 / 2210m20 x 1.5m20sa-h
2-055.2 ~ 3.5209.524 / 2410m20a-h2-066.1 ~ 4.3 209.526 / 2610m25 x 1.5m25a-h2-088.7 ~
6.4 251232 / 3210m32 x 1.5m32a-h2-1010 ~ 7.73212.541 / 4110m40 x 1.5m40a-h2-1313 ~
11 401550 / 505pgpg 7pg7a-h2-033.1 ~ 2 12.5817 / 1710pg 9pg9a-h2-033.1 ~ 215.2
818 / 1710pg 11pg11a-h2-044.1 ~ 3 18.6922 / 2210pg 13.5pg13.5a-h2-055.2 ~ 3.520.49.52
4 / 2410pg 16pg16a-h2-066.1 ~ 4.3 22.59.526 / 2610pg 21pg21a-h2-088.7 ~ 6.4 28.31232 /
3210pg 29pg29a-h2-1010 ~ 7.73712.541 / 4110pg 36pg36a-h2-1313 ~ 11 471550 / 505g(pf)g
(pf) 1/4g13a-h2-033.1 ~ 2 1817 / 1710g(pf) 3/8g17a-h2-044.1 ~ 3 16.66922 / 2210g(p
f) 1/2g21a-h2-066.1 ~ 4.3 20.959.526 / 2610g(pf) 3/4g26a-h2-088.7 ~ 6.4 26.441232 / 3210g(
pf) 1g33a-h2-1010 ~ 7.733.2512.541 / 4110g(pf)1 1/4g42a-h2-1313 ~ 11 41.911550 / 505

