

Q41F不锈钢球阀

产品名称	Q41F不锈钢球阀
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CY 型号:Q41F 口径:DN15-300
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

产品详情

Q41F不锈钢球阀

Q41F不锈钢球阀只需要旋转90度的操作和很小的转动力就能开启或关闭严密。完成平等的阀体内腔为介质提供了阻力小，直通的流道。不锈钢球阀的特点是本身结构紧密，易于使用和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等腐蚀性介质的管路上。不锈钢球阀阀体可以一体式，也可以组合式。不锈钢球阀分为：不锈钢法兰球阀、不锈钢丝口球阀、不锈钢三通球阀、不锈钢气动球阀、不锈钢电动球阀等。

Q41F不锈钢球阀结构特点：

- 1、流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等；
- 2、结构简单、体积小、重量轻；
- 3、操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制；
- 4、维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便；

5、在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

Q41F不锈钢球阀规格及性能参数：

产品名称	型号	口径 (mm)	压力MPa	温度	连接方式	材质	备注
不锈钢球阀	Q41F	DN15-300	1.6~4.0MPa	150	法兰连接	304/316	国标
	Q44E	DN15-300	1.6~4.0MPa	150	法兰连接	304/316	L型三通
	Q45E	DN15-300	1.6~4.0MPa	150	法兰连接	304/316	T型三通
	Q641F	DN15-300	1.6~4.0MPa	150	法兰连接	304/316	气动球阀
	Q941F	DN15-300	1.6~4.0MPa	150	法兰连接	304/316	电动球阀

Q41F不锈钢球阀连接尺寸：

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n- d	H	D0
Q41F-16P/R (凸面法兰)	15	130	95	65	45	14	4-14	78	140
	20	140	105	75	55	14	4-14	84	160
	25	150	115	85	65	14	4-14	95	180
	32	165	135	100	78	16	4-18	150	250
	40	180	145	110	85	16	4-18	150	300
	50	200	160	125	100	18	4-18	170	350
	65	220	180	145	120	20	4-18	195	350
	80	250	195	160	135	20	8-18	215	400
	100	280	215	180	155	20	8-18	250	500
	125	320	245	210	185	22	8-18	265	600
	150	360	280	240	210	24	8-23	270	800
	200	400	335	295	265	26	12-23	330	1200