

上海空气源热泵热水机组，苏州空气源热泵热水工程

产品名称	上海空气源热泵热水机组，苏州空气源热泵热水工程
公司名称	上海荣克能源科技有限公司
价格	59000.00/台
规格参数	品牌:沃姆 型号:MWV-L800T2/S 安装方式:卧式
公司地址	中国 上海市闸北区 汶水路70号
联系电话	86 021 66308198 13681879218

产品详情

品牌	沃姆	型号	MWV-L800T2/S
安装方式	卧式	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	380 (V)
温度范围	55-60 ()	耗电量	15KW
加热时间	10-12h		

产品名称：超越系列空气源热泵

型号：mwv-l1200t2/s

标准配置为不锈钢面板

其它说明：2 针对大、中型的酒店、宾馆、桑拿洗浴中心、工矿职工洗浴、泳池水加温等场所专门设计，可自由加大水箱，机组自由配置，最大限度满足供水需求。采用世界名牌压缩机，性能更稳定，确保机组在不同工况条件下的安全稳定运行；采用摩托罗拉智能芯片，实现全自动化智能控制，确保使用安全无忧。

技术参数：

项目	型号	mwv-l1200t2/s
制热量	kw	160
额定功率	kw	30.1
额定日产水量	m3/h	72
出水最高温度		60

适用环境温度		-8 ~ 43
压缩机	型式	高效全封闭涡旋压缩机
制冷剂种类		r22/r407c/r410a
控制方式		中央处理器控制（线控、集控及网络化控制）
电源规格	v/hz	380v 3n ~ 50hz
	额定电流 (a)	108
保护装置		高低压开关、温控探头、过流保护装置、断水保护装置
热交换器型式		高效板式交换器 / 高效螺旋套管换热器 / 高效壳管换热器
风机	型式	轴流风机 (220v ~ 50hz)或(380v-50hz)钢质铝合金扇叶
	功率 (kw)	0.395 × 8
接管尺寸	进 (出) 水	g3" × 2
外形尺寸	长 × 宽 × 高 (mm)	3516 × 1832 × 1392
机组重量	kg	1664
水泵	型式	
	扬程 (m)	29
	流量 (m3/h)	27.49
	功率 (kw)	1.4
	台数	2

说明：1、制热量测定环境温度 20°C ；

2、热水补偿负荷为：补水温度 12°C ，出水温度 55°C 。