

多参量差压变送器

产品名称	多参量差压变送器
公司名称	上海肯都自动化仪表有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:肯都 型号:KD9051
公司地址	上海市奉贤区南桥运河北路1099号2幢533室
联系电话	17811880650 17811880650

产品详情

V锥流量计的维护

更新时间：2016-5-7 9:53:46 浏览次数：4514

[V锥流量计](#)

在现场安装应用时，能够适应大量介质的测量，应用也比较简单，稳定性高，安装方便。但是对于现场来说，为了保证现场运行的稳定性，需要进行正常的维护。

- 1、在安装前，必须经过计量检定。在确认 [V锥流量计](#) 符合各项技术指标的情况下，方可严格按照信号管路及差压计的的安装要求安装。针对不同的介质，需要我们参考相关标准进行不同的安装和辨别，做到一一对应关系。
- 2、 [V锥流量计](#)投入使用时，必须将各信号管路最高处的排气阀中排除空气。
- 3、定期清洗 [V锥流量计](#)，清除一切杂物。
- 4、 [V锥流量计](#)投入使用前，应检查零位。检查零位时，关闭仪表阀上的两个导压阀并打开平衡阀。如果发现零位偏移，应查明原因，并进行调整。
- 5、如果发现[V锥流量计](#)的示值与被测值有明显差异，应当全面检查和调修，并重新进行计量检定。