

IH50-32-125卧式化工离心泵耐酸碱防腐泵

产品名称	IH50-32-125卧式化工离心泵耐酸碱防腐泵
公司名称	河北新祁东水泵制造有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:新祁东水泵 型号:IH50-32-125 流量:12.5
公司地址	安国市石佛镇路景村1区1街6排1号
联系电话	15031642222

产品详情

IH化工离心泵是单级单吸悬臂式离心泵，适用于化工，石油，冶金，电站，食品，制药，合成纤维等部门液体的输送，温度在-20度到105度的腐蚀性介质物理，化学性能类似于水的介质。IH型化工泵为单级单吸悬臂式离心泵.其标记、额定性能点和尺寸等效，采用国际标准ISO2858 - 197（E），机械工业部确定取代F型耐腐蚀离心泵的节能，更新换代产品。能满足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。泵输送介质的温度一般为 - 20 ° C - 105 ° C，必要时采用适当冷却措施，输送的介质温度可更高。泵的工作压力按16bar设计。

?????????

??	???m ³ /h)	???m)	???r/min)	?????KW)?????	
				1.0	
IH50-32-125	12.5/6.3	20/5	2900/1450	2.2KW/0.55	3
IH50-32-160	12.5/6.3	32/8	2900/1450	3/0.55	
IH50-32-200	12.5/6.3	50/12.5	2900/1450	5.5/1.1	
IH50-32-250	12.5/6.3	80/20	2900/1450	11/2.2	
IH65-50-125	25/12.5	20/5	2900/1450	3/0.55	
IH65-50-160	25/12.5	32/8	2900/1450	5.5/0.75	

IH65-40-200	25/12.5	50/12.5	2900/1450	11/1.5		
IH65-40-250	25/12.5	80/20	2900/1450	15/3		
IH65-40-315	25/12.5	125/32	2900/1450	30/5.5		
IH80-65-125	50/25	20/5	2900/1450	5.5/0.75		
IH80-65-160	50/25	32/8	2900/1450	11/1.5		
IH80-50-200	50/25	50/12.5	2900/1450	15/2.2		
IH80-50-250	50/25	80/20	2900/1450	22/3		
IH80-50-315	50/25	125/32	2900/1450	45/5.5		
IH100-80-125	100/50	20/5	2900/1450	11/1.5		
IH100-80-160	100/50	32/8	2900/1450	15/2.2		
IH100-65-200	100/50	50/12.5	2900/1450	22/3		
IH100-65-250	100/50	80/20	2900/1450	45/5.5		
IH100-50-315	100/50	125/32	2900/1450	75/11		
IH125-100-200	200/100	50/12.5	2900/1450	45/5.5		
IH125-100-250	200/100	80/20	2900/1450	75/11		
IH125-100-315	200/100	125/32	2900/1450	110/18.5		
IH125-100-400	200	50	1450	30		
IH150-125-250	200	20	1450	18.5		
IH150-125-315	200	32	1450	30		
IH150-125-400	200	50	1450	55		
IH200-150-250	400	20	1450	37		
IH200-150-315	400	32	1450	55		