

空气源热泵热水机组/上海商用宾馆空气源热泵热水工程

产品名称	空气源热泵热水机组/上海商用宾馆空气源热泵热水工程
公司名称	上海荣克能源科技有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:沃姆 型号:MWV-L300T1/S-RA 安装方式:卧式
公司地址	中国 上海市闸北区 汶水路70号
联系电话	86 021 66308198 13681879218

产品详情

品牌	沃姆	型号	MWV-L300T1/S-RA
安装方式	卧式	容量	150L以上
最大加热功率	2000W以上	控制方式	智能控制
价格范围	4000以上	电源电压	380 (V)
温度范围	60 ()	耗电量	7.8KW
加热时间	10-12h		

产品名称：熔岩系列空气源热泵热水机组

型号：

熔岩

技术参数：

项目	型号	mwv-l150t 1/s-r	mwv-l300t 1/s-r	mwv-l600t2
制热量	kw	20	40	80
额定功率	kw	3.8	7.5	15.1
额定日产水量	m3	9	18	36
出水最高温度		60		
适用环境温度		3 ~ 43		
压缩机	型式	高效全封闭涡旋压缩机		

	数量	1	2	4
制冷剂种类		r22/r418a		
控制方式		中央处理器控制（线控、集控及网络化控制）		
电源规格	v/hz	380v 3n ~ 50hz		
	额定电流 (a)	14	25.1	46.4
保护装置		高低压开关、温控探头、过流保护装置、断水保护装置		
热交换器型式		高效板式交换器 / 高效螺旋套管换热器 / 高效壳管换热器		
噪音	db	60	62	64
风机	型式	轴流风机 (220v ~ 50hz)		
	功率 (kw)	0.395	0.395 × 2	0.395 × 4
接管尺寸	进 (出) 水	g1-1/4"	g1-1/2"	(g1-1/2")
外形尺寸	长 × 宽 × 高 (mm)	961 × 861 × 1165	1764 × 962 × 1165	1832 × 1758 ×
机组重量	kg	208	415	830

水泵	型式	进口不锈钢卧式多级水泵		
	扬程 (m)	13	18	25
	流量 (m3/h)	3.43	6.88	13.75
	功率 (kw)	0.37	0.75	1.1
	台数	1	1	2

项目	型号	mwv-l900t2/s-r	mwv-l1200t2/s-r
制热量	kw	120	160
额定功率	kw	22.6	30.1
额定日产水量	m3	54	72
出水最高温度		60	
适用环境温度		3 ~ 43	
压缩机	型式	高效全封闭涡旋压缩机	
	数量	6	8
制冷剂种类		r22/r 418a	
控制方式		中央处理器控制（线控、集控及网络化控制）	
电源规格	v/hz	380v 3n ~ 50hz	
	额定电流 (a)	69.6	92.8
保护装置		高低压开关、温控探头、过流保护装置、断水保护装置	
热交换器型式		高效板式交换器 / 高效螺旋套管换热器 / 高效壳管换热器	
噪音	db	66	68

风机	型式	轴流风机 (220v ~ 50hz)	
	功率 (kw)	0.395 × 6	0.395 × 8
接管尺寸	进 (出) 水	g2" × 2	g3" × 2
外形尺寸	长 × 宽 × 高 (mm)	2618 × 1832 × 1165	3516 × 1832 × 1392
机组重量	kg	1245	1664

水泵	型式	进口不锈钢卧式多级水泵	
	扬程 (m)	29	29
	流量 (m ³ /h)	20.62	27.49
	功率 (kw)	1.4	1.4
	台数	2	2

型号： mwv-l300t1/s-ra

标准配置为镀锌板喷塑外壳，可根据客户要求制作不锈钢外壳。

其它说明： 1.蒸发器采用蓝色亲水膜内螺纹换热器，换热高效冬季不易结霜；2.冷凝器采用沃姆专用热水机组冷凝器，此换热器为同轴换热器，即外管（材质无缝钢管）套内管（材质为麻花状螺旋铜管，换热面积大），制冷剂走外管，水走内管，制冷剂与水逆向行使，换热更充分、耐腐蚀性强、耐垢性强、耐压高、回油好、系统更稳定、安全、长寿；3.与知名高校合作，共同研发采用电子膨胀阀节流，利用电子膨胀阀控制。节流压降小，采用电子膨胀阀可以降低所需电动机的功率，提高机组的效率。智能适应控制，采取最先进的过热度动态节流技术，在复杂的运行过程中点点节能，提高全负荷各点能效比；4.机组采用国际名牌涡旋压缩机，确保稳定产热水；5.采用低噪音铝合金风扇叶，可靠性高；6.独特的气液分离技术及回油技术，确保机组四季平安，时刻为您送上温暖热水；7.机组采用美国原装进口智能芯片，全自动控制，自动检测水温及热水负荷，自动调节能量，自动启停机组，自动除霜，通过排气探头精确检测参数，参数经cpu处理后，直接控制电子膨胀阀开启度，确保高温环境稳定运作；8.机组各种保护齐全，有高低压保护、断流保护、相序保护、过热保护、防冻保护、排温保护等；9.机组采用顶出风结构，安装不受风向限制，外观采用镀锌板再喷塑，双重保护耐腐蚀性强。

技术参数：

技术参数：

项目	型号	mwv-l300t1/s-ra
制热量	kw	40
额定功率	kw	7.5
额定日产水量	m ³ /h	18
出水最高温度		60
适用环境温度		0 ~ 43

压缩机	型式	高效全封闭涡旋压缩机
制冷剂种类		r22
控制方式		中央处理器控制（线控、集控及网络化控制）
电源规格	v/hz	380v 3n ~ 50hz
	最大电流 (a)	26.8
保护装置		高低压开关、温控探头、过流保护装置、断水保护装置
热交换器型式		高效板式交换器 / 高效螺旋套管换热器 / 高效壳管换热器
风机	型式	轴流风机 (220v ~ 50hz)或(380v-50hz)钢质铝合金扇叶
	功率 (kw)	0.55 × 2
接管尺寸	进(出)水	g1-1/2"
外形尺寸	长 × 宽 × 高 (mm)	1942 × 850 × 1223
机组重量	kg	340

水泵	型式	
	扬程 (m)	18
	流量 (m ³ /h)	6.88
	功率 (kw)	0.75
	台数	1

说明：1、制热量测定时环境温度为20℃；2、热水补偿负荷为：补水温度12℃，出水温度55℃。

<http://www.021rongke.cn/product.asp?bigclassname=空气源热泵>（点击了解更多.....）