

Z41H铸钢闸阀

产品名称	Z41H铸钢闸阀
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CY 型号:Z41H 口径:DN15-350
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

产品详情

Z41H铸钢闸阀的启闭件是闸板，闸板的方向与流体方向想垂直，闸阀只能作全关和全开，不能作调节和节流。铸钢闸阀具有流体阻力小，密封面受介质冲刷和侵蚀小。启闭省力，介质流向不受限制、不扰流、不降低压力；结构简单、制造工艺性好、适用范围广等优点。铸钢闸阀适用于公称压力PN1.6~6.4MPa，工作温度-29~425 的石油、化工、化肥、电力行业等各种工况管路上（水、油品、蒸汽、酸性介质）切断或接通介质。

Z41H铸钢闸阀产品特点：

- 1、结构紧凑，设计合理，阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小；
- 2、密封面为不锈钢或硬质合金，使用寿命长；
- 3、采用石棉石墨或柔性石墨，密封可靠，操作轻便灵活；
- 4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求；
- 5、广泛应用于石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上。

Z41H铸钢闸阀连接尺寸：

型号	公称通径	尺寸(mm)							
		L	D	D1	D2	b-f	z- d	H	D0
Z41H-1.6M Pa	15	130	95	65	45	14-2	4-14	170	120
	20	150	105	75	55	14-2	4-14	200	120
	25	160	115	85	65	14-2	4-14	215	140
	32	180	135	100	78	16-2	4-18	260	160
	40	200	145	110	85	16-3	4-18	290	200
	50	250	160	125	100	16-3	4-18	345	220
	65	265	180	145	120	18-3	4-18	360	240
	80	280	195	160	135	20-3	8-18	385	280
	100	300	215	180	155	20-3	8-18	430	300
	125	325	245	210	185	22-3	8-18	520	320
	150	350	280	240	210	24-3	8-23	610	350
	200	400	335	295	265	26-3	12-23	765	400
	250	450	405	355	320	30-3	12-25	895	450
	300	500	460	410	375	30-4	12-25	1145	500
	350	550	520	470	435	34-4	16-25	1200	550