

# H41W不锈钢升降式止回阀

产品名称	H41W不锈钢升降式止回阀
公司名称	厦门承益阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CY 型号:H41W 口径:DN15-350
公司地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路97号 厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	0592-7136959 13795397384

## 产品详情

H41W不锈钢升降式止回阀性能参数：

型号		H41H (H11H)	H41Y	H41W (H11W)
工作压力 (MPa)		1.6~6.4MPa		
适用温度 ( )		425		150
适用介质		水、蒸汽、油品		弱腐蚀性介质
材料	阀体、阀盖	WCB/碳钢/铸钢		铬镍钛不锈钢
	密封面	堆焊铬不锈钢	堆焊硬质合金	铬镍钛不锈钢
	垫片	钢带石墨参缠绕		聚四氟乙烯

H41W不锈钢升降式止回阀连接尺寸：

GB 1.6MPa									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	750
H	90	95	100	105	110	115	140	170	200	230	255	285	290	300
Wt	14	15	16	17	18	19	24	29	40	58	83	100	105	110

GB 2.5MPa														
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	750
H	90	95	100	105	110	115	140	170	200	230	260	285	290	300
Wt	14	15	16	17	18	19	24	29	40	72	104	145	180	230
GB 4.0MPa														
DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300			
L	180	200	230	290	310	350	400	480	600	650	750			
H	120	140	150	160	175	200	225	260	315	320	300			
Wt	9	12	15	20	33	41	73	104	147	180	230>			
GB 6.4MPa														
DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300			
L	230	260	300	340	380	430	500	550	600	775	900			
H	160	170	170	190	205	230	265	310	350	480	520			
Wt	12	20	29	35	47	68	100	142	195	250	300			

厦门承益阀门有限公司专业从事阀门的研制、生产和销售及售后服务于一体，并代理进口阀门的综合型企业。我们使用专业知识和技能为用户提供解决方案，显著提高设备性能和系统效率，节约能源，满足您的可持续发展目标！