

# 电力巡检手持三防平板电脑 电力8寸巡检机

产品名称	电力巡检手持三防平板电脑 电力8寸巡检机
公司名称	深圳市亿道信息股份有限公司
价格	1.00/2800
规格参数	尺寸:8寸 型号:I82 操作系统:Windows 10/Android 4.4
公司地址	深圳市宝安区33区大宝路83号美生慧谷科技园5栋3楼-(美谷)
联系电话	18118757563

## 产品详情

电力巡检手持三防平板电脑 电力8寸巡检机 利用rfid、移动互联网等技术，实现在输电、变电、配电等环节的移动智能巡检巡视功能，从而达到精益化、闭环管理的目的。

也满足在恶劣环境下使用，续航能力足够满足日常使用，具体参数细节如下： 概括

-IP67防尘及防水 - MIL-STD-810G防震耐冲击，1.2米防跌落 -Windows 10/Android 4.4 -3G/4G，蓝牙4.0，NFC，一维码/二维码扫描 - 8寸高亮屏幕 -超高亮度户外专用显示屏，阳光下清晰可见

-康宁大猩猩高强度玻璃 - 双频WIFI高速通讯 - Ublox高精度定位GPS模块

-8500mAh大容量宽温电池，大幅提高工作的续航力 -支持多样的配件：底座，背夹，绑带 规格参数类型 细节 整机标准配置 产品形态 产品形式 三防平板 外观尺寸 228\*147\*16.5mm 重量 裸机630g

，带彩盒和标配配件1330g，底座：290g 整机颜色 黑+银色（底壳银色，前壳黑色）LCD 屏幕尺寸 8“ 16:10 屏幕分辨率 800\*1280 IPS屏 亮度 320Nit TP 触摸屏 5点

电容屏，G+G，硬度7H以上,防刮花，TP厚度：1.1mm，COF，支持手写 摄像头 前置 前置2.0MP

带工作指示灯 后置 后置5.0MP 扬声器 内置 内置8 /0.8W 防水喇叭 x1 咪头 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2k 电池 类型 内置聚合物锂离子电池 容量 3.7V/8500mAh 续航时间

8小时(默认50%音量，默认200流明亮度，播放1080P高清视频) 系统硬件配置 类型 细节 描述 CPU 类型

Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735F 速度 1.33Ghz-1.86GHz GPU 类型 Intel HD Graphic(Gen7) RAM

DDR3L 2GB ROM EMMC 32GB G\_sensor 内置 重力加速度传感器 网络连接 类型 细节 描述 WIFI

WIFI模块 WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, Bluetooth 内置 BT4.0 (BLE) class1

传输距离：10m 3G 内置 IC:H350-A50-10频段：WCDMA(900/2100MHz)

GSM (900/1800MHz)，HSDPA 21Mbps，HSUPA 5.76 21Mbps 4G 内置 NA GPS 内置 U-blox

NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160

dBm;冷启动时间：<30秒，热启动时间：<28秒，频率：0.25 Hz... 10 MHz (configurable) NFC 内置

NA 数据采集 类型 细节 描述 一维码 选配 NA 二维码 选配 NA 接口 类型 细节 描述

TF存储卡座 扩展外置存储 可支持SDHC/SDXC x1 max：64G USB接口 扩展外置存储及数据传输

USB 2.0\*1 (Host) for windows Android OTG x1 耳机接口 音频输出 3.5mm

标准耳机接口 x1 DC接口 电源 DC 5V 3A 3.5mm 电源接口 x1 HDMI接口 音视频输出 HDMI 1.4a

Type C x1 扩展接口 pogo Pin 12pin Pogo Pin x1 标准配件 类型 细节 描述 OTG线 OTG转接线 USB

OTG转MICRO USB线 线长45mm USB线 USB连接线 USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏蔽  
电源适配器 标配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证  
软件配置 类型 细节 描述 操作系统 操作系统版本 windows 10 Home 不激活 语言默认：英文  
或 Android 4.4 产品认证 类型 细节 描述 认证体系 IP67 IPX7 方法名称：短时浸水试验  
试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m。  
。试样顶部到水面距离至少为0.15 m。 试验时间: 30 min 可靠性 类型 细节 描述  
产品可靠性 跌落高度 1.2m 复合木地板 开机状态 工作温度 ‘ -20 ° C to 60 ° C -4 ° F to 140 ° F  
存储温度 ’ -30 ° C to 70 ° C / -22 ° F to 158 ° F 湿度 Humidity: 95% Non-Condensing  
产品细节