## L6-SG15不锈钢浮球液位开关水位传感器

产品名称	L6-SG15不锈钢浮球液位开关水位传感器
公司名称	东莞市金合丰工业电气有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:金合丰 型号:L6-S 灵敏度:强
公司地址	中国广东东莞寮步镇红荔路136号
联系电话	86 0769 82319891 13723550912

## 产品详情

304鸭嘴式液位浮球开关L6-SG15、浮球开关、餐饮设备液位感应开关 液位传感开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,一般接到继电器或者交流接触器的,再通过继电器/交流接触器控制其它电机、电器…。当水位、油位上升/下降到一定距离时,感应开关就闭合或者断开,随着继电器/交流接触器也跟着闭合或者断开,从而控制水泵、水位、油位。

餐饮设备液位感应开关可以通过的电压是3--350V(交流/直流),所以接220V的电压是可以的!但是它的功率很小的!(常规的额定电流是0.5A),所以不能让它直接与比它功率大的耗电元件联接,就要通过继电器/交流接触器:额定电流0.5A的液位开关,可以用一个10A以内的继电器。

它体积小/轻巧、速度快、环保无毒、耐酸碱、耐腐蚀、耐高温高压、结构简单、安装方便、价格低廉、灵敏度高动作准确可靠、不受水位波动影响、使用寿命长、远程控制。与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在加湿机、湿磨机、饮水机、开水器、热水器、净水机、清洗机、太阳能、空调、浴室设备等家用电器;油箱、水塔、化工液的液位控制等造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械、实验设备等等各种设备液位控制系统方面都得到了广泛的应用。

1.导杆长度:? (常规型:25mm、35mm、43mm、75mm、80mm、125mm等)

2.材质要求:? (材质可选:SUS304.SUS316,PP.PVDF,NBR)

3.螺牙大小:?(M10粗牙、M12粗牙、4分牙、8分牙、1寸牙、2寸牙等)

4.线材要求:?(常规出线300mm黑色低温线)

5.动作点:?(一个或两个动作点?动作点的距离?上点接通\下点接通?)

6.功率:?(高低可选,常开触头、常闭触头)7.其它:?

浮球液位开关液位信号开关 液位传感开关 液位感应开关 液位控制开关 液位信号器 液位传感器 液位感应器 液位控制器 液位执行器 液位执行开关 液位控制阀

水位开关水位信号开关 水位传感开关 水位感应开关、水位控制开关水位信号器 水位传感器 水位感应器 水位控制器 水位执行器 水位执行开关 水位控制阀

水流开关水流控制开关 水流感应开关 水流传感开关水流信号开关水流控制器 水流感应器 水流传感器 水流信号器 水流执行器 水流执行开关 水流控制阀 水压开关 压力开关

流量开关流量信号开关 流量传感开关 流量感应开关流量控制开关流量信号器 流量传感器 流量感应器 流量控制器 流量执行器 流量执行开关 流量控制阀

浮球液位计 水位计 水流计 流量计 浮球开关 信号器 传感器 控制器 执行器 自动控制阀 自动控制器 不锈钢鸭嘴开关 鸭嘴式浮球 不锈钢液位开关