无线语音网关_嵌入式32路并发无线语音网关

产品名称	无线语音网关_嵌入式32路并发无线语音网关
公司名称	深圳市亿优科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:亿优 型号:ACOM532-32/256 天线增益:3.5 dbi
公司地址	深圳市宝安区留仙二路20号万源商务大厦三楼
联系电话	0755-85245596 13712203705

产品详情

无线语音网关_嵌入式32路并发无线语音网关

1.概述

acom532系列无线语音网关是一款采用业界领先嵌入式技术，功能全面，性能优越的多功能产品，能够同时支持32线通话并发并且同时支持g729a/b/e g723.1、g711a/u law和其他国际通用语音编码标准。

2.产品配置与特性

2.1 产品配置 acom532-32/256语音网关是一个黑色金属外壳的独立单元。打开包装盒后，有以下物件：
1、acom532-32/256网关一台； 2、开关电源及连线一根；
3、usb线缆一根； 4、网线一根； 5、32根吸盘天线。

2.2 产品特性 特色功能 （1）语音编码格式 g729a/b/e，g723.1，g711a/u law自动选择 （2）振铃次数检查
（3）编码类型检查 （4）智能切换 （5）短信收发 （6）远程操作（web/telnet）远程控制系统
语音协议特性 （支持g729a/b/e同时通话32路 g711a/u law自动选择 语音通用标准编码规范
（7）sip 2.0 rfc3261 （8）dtmf，四线制互联时用 （9）sip注册/点对点模式 （10）支持rtp/rtcp
无线特性
频段 gsm 850/900/1800/1900 mhz 天线全双工 前端滤波器 sim卡接口 电话簿 短信 锁定 双极性信号
隐藏sim卡号码（需网络支持） 网络模式 gsm/gprs/edge 语音编解码 g.711u/a/g.729a/b/e 信号管理
网络协议 ipv4, tcp, udp, ppp, pppoe, dhcp, dns, telnet, stun,http, ftp, tftp, ntp,arp
语音协议特性 友好的web管理设置 web维护与配置 电话号码转接模式 及多用户管理
设备远程管理维护系统 可定制的硬件规格 3.1 天线规格
吸盘天线（标配） 天线增益：3.5 dbi 短天线（可选） 天线增益：3.5 dbi 3.2 电源规格 电源
输入：100-240v~ 50-60hz max 输出：12v/8a
3.3 网关整机 天线数量：32个（根） sim卡插槽：256（acom532-256） 模块数：32（内置）
电源接口 rj45/ethernet 网络接口 console口 usb口 波特率：115200,8,n,1,n 12v dc in
4.环境参数 4.1 使用环境 工作温度 0~ +50°C 工作湿度 10 ~ 90 % rh 保修期 一年
4.2 系统需求 操作系统：windows 2000/xp/vista/7/8 linux ubuntu/debian/mandrake/red hat
/suse/centos/puppy 浏览器：firefox/chrome/ie/opera