

湖南PE管道厂家直销钢带增强PE螺旋波纹管

产品名称	湖南PE管道厂家直销钢带增强PE螺旋波纹管
公司名称	长沙天卓塑胶有限公司
价格	68.00/米
规格参数	品牌:天卓 型号:DN300-DN2800 等级:SN8、SN10、SN12.5、SN16
公司地址	湖南省长沙市望城区经济开发区赤岗路399号
联系电话	0731-81876799 15116252091

产品详情

钢带增强PE螺旋波纹管执行标准:CJ/T225-2006《埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管》

HDPE钢带增强螺旋波纹管是以高密度聚乙烯为基本原料，外层螺旋缠绕壁层中衬有钢板加强中空肋筋的新型波纹管，具有普通塑料管材的耐腐蚀性、内壁光滑、流动阻力小以外，因管壁结构由三个层次构成：内层是一个连续实壁内层管，接着在连续钢带压成近似“U”型的螺旋钢肋缠绕在内、外两层热熔接的聚乙烯之间，把钢材的高强度和聚乙烯的柔韧、耐腐、耐磨结合在一起，可以使管材做到环刚度等级达16KN/m，弥补了较大直径塑料埋地排水管只能达到SN8的限制。新型结构和科学合理的成型工艺，使管材具有独特的优点，同时和传统排水管相比，具有密封可靠、使用寿命长、柔韧抗震、重量轻、施工方便快捷等优点，连接方便，无渗漏；耐腐蚀，使用寿命可达50年，是有广阔推广前景的新型化学建材，适用于介质长期温度不大于45 的雨水、污水、废水排放系统等排水管道工程。

PE钢带管规格表：

钢带螺旋波纹管产品特点：

- 1、管材以钢带为增强体、结构新颖强度高、抗压、耐冲击性好，环刚度可达16KN/m²。
- 2、HDPE为无毒性原料、无二次污染，不被污水、废水及化学品腐蚀。
- 3、内壁光滑、摩擦力小、管内不易结垢、通水能力强。
- 4、柔性接口，抗沉降性能好，可使用于软土流沙地基。
- 5、连接方便，接头无渗漏。
- 6、工程综合造价低，正常使用下寿命可达50年。

钢带增强聚乙烯螺旋波纹管应用领域：

- 1、市政工程、城市建筑地下雨水、排水、污水管
 - 2、适用于住宅小区、工业园区、运动场、城建管网等
 - 3、农田水利灌溉输水、排涝
 - 4、海边电厂、污水处理厂、垃圾处理场排水输送
 - 5、高速公路预埋管道
 - 6、公路、桥梁、涵洞、隧道工程中引水管及建后排水管
 - 7、代工通风管、矿山用于流体的输送
 - 8、酸、碱、盐制造业、化肥、化学等行业输送腐蚀性液体
- PE钢带增强管连接方式：

- 1、电热熔带链接方式
- 2、热熔挤出焊接连接方式
- 3、热收缩管（带）连接方式
- 4、卡箍（哈夫套）连接方式
- 5、承插式连接方式