

乐化牌环氧富锌底漆（双组份）徐州乐化油漆总代理 徐州尊信漆业

产品名称	乐化牌环氧富锌底漆（双组份）徐州乐化油漆总代理 徐州尊信漆业
公司名称	江苏尊信新材料科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:乐化牌 型号:环氧 产地:昌乐
公司地址	徐州市鼓楼区下淀路170号(徐州物资市场33号楼2号)(E)（注册地址）
联系电话	18652259106 18652259106

产品详情

环氧富锌底漆（双组份）

一、组成：由环氧树脂、锌粉浆与固化剂等调制而成的双组份涂料。

二、特点：该漆防锈性能很强，具有阴极保护作用，能渗入焊接缝隙处，耐溶剂腐蚀，在阳光下耐候性稳定，易产生沉淀，施工工艺要求较高。

三、用途：适用于钢铁表面防锈以及造船行业水下金属表面涂装及化工防腐金属打底。

四、主要技术指标：

项 目	指 标
漆膜颜色及外观	灰色，漆膜平整

粘度 (涂-4) , s	20-60
干燥时间 不大于	
表干, h?	1
实干, h	24
冲击强度, kg · cm 不小于	40
耐盐雾, (100h)	不起泡、不剥落、不生锈
固体含量, %	70

五、施工参考及注意事项

- 1、表面先经喷砂除净锈斑、油污等杂质，再涂覆此漆。
- 2、施工使用时，将组份一与组份二按9：1比例混合均匀，放置20-30min 后使用，使用过程中要不断搅拌，以保证成分一致。
- 3、根据施工需要，用稀释剂调节到合适粘度，喷涂效果更佳。
- 4、两道间隔时间以24-48h为宜，待干燥后再进行下一道涂装，两道漆膜厚度20-30 μ m。
- 5、天气潮湿或下雨天，不宜施工。
- 6、贮存期一年，超期后如漆质检测合格，无明显变化仍可继续使用。