

点型可燃气体探测器

产品名称	点型可燃气体探测器
公司名称	青岛容慧沧海传感电子有限公司
价格	面议
规格参数	检测范围:0 ~ 100%LEL 检测精度: < ± 3%FS 环境温度: - 40 ~ 70
公司地址	青岛开发区香江西端拓谱产教园
联系电话	0532-80981128 18653274835

产品详情

[RH-G3000A-2433点型可燃气体探测器特点：采用先进的抗中毒催化燃烧传感器
传感器过载保护 零漂小，抗干扰能力强](#)

[输出4 ~ 20mA标准信号，故障时输出1mA还是3mA](#)

[采用红外线遥控器调节，可实现探测器在不开盖情况下调整参数](#)

[可与本公生产的GDA2000AX隔爆声光报警器配接，可实现现场声光报警 可与本公
司生产的GDA2000系列报警控制器配套使用，也可直接接入DCS或PLC系统](#)

[GDT3000A点型可燃气体探测器（3433型）技术指标：检测原理：催化燃烧式](#)

[检测方式：扩散式 检测气体：空气中的可燃气体 检测范围：0 ~ 100%LEL](#)

[检测精度：< ± 3%FS 防爆标志：ExdIICT6 防护等级：IP66 环境温度：- 40 ~ 70](#)

[环境湿度：< 95%RH 响应时间：< 15S 显示方式：LED显示 工作电压：DC 24V](#)

[功 耗：< 2W 信号输出：4 ~ 20mA电流输出（故障报警3mA）](#)

[报警输出：两组无源触点（触点容量：36V/1A）](#)

[电缆规格：RVV3 × 1.0mm² 或 RVVP3 × 1.0mm² 传输距离：< 1000M](#)

[最大负载电阻：550 防爆连接螺纹：铸铝壳：M20 × 1.5mm 不锈钢壳：G 3/4](#)

[外形尺寸：铸铝壳：134 × 180 mm × 147mm](#)

[不锈钢壳：133mm × 98mm0 mm × 114mmm](#)