

洁净棚净化等级 洁净棚安装使用说明

产品名称	洁净棚净化等级 洁净棚安装使用说明
公司名称	上海戈奈净化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:CNGA 型号:GA-JJP2500 备注:接受非标定制
公司地址	上海市青浦区沪清平公路2689号
联系电话	021-60546557 15801726463

产品详情

洁净棚净化等级 洁净棚安装使用说明

上海戈奈净化洁净棚净化等级 洁净棚安装使用说明

洁净棚是为最快速方便建立的一座简易洁净室，洁净棚具备多种洁净等级及空间搭配可以根据使用需求设计制作，因此其简便运用,弹性大,安装容易且施工期短以及可移性为其主要特点，洁净棚同时可针对在一般等级的洁净室中局部地区需要高洁净度的地方做局部增设以降低成本。洁净棚是一种可提供局部高洁净环境的空气净化设备，既可悬挂，又可地面支撑，结构紧凑，使用方便。可以单个使用，也可多个连接组成带状洁净区域。广泛用于电子、精密仪器加工、半导体，制药、医疗以及食品等行业，是这些行业不可缺少的洁净设备。

产品说明：

- 1.框架：以工业铝型材（或不锈钢、铁方通喷塑）作为框架，稳固、美观、不生锈、不产尘；
- 2.墙体：四周围用防静电围帘（或亚克力板），防静电效果好、透明度高、网格清晰、柔韧度好、不变形、不易老化；
- 3.风机滤网机组FFU：采用离心风机，具有长寿命、低噪声、免维护、震动小、可无级变速等特性，风机质量可靠，工作寿命长，加上独特的风道设计，大大提高了风机的效率、降低了噪声，内部净化级别可达100-100000级；特别适用于车间内局部净化级别要求高的区域，如流水线作业区域。
- 4.内部采用净化室专用净化灯，不产尘；

型号Model	GA-JJP2500			
规格Outer dimension(mm)	1500x2000x2500	2000x3000x2500	3000x4000x2500	5000x5000x2500
功率Power(kw)	0.5	0.8	1.0	1.6
重量Weight(kg)	350	420	570	820
FFU 数量nos.	根据洁净等级based on cleanliness			
控制系统Control system	无级变速、集成电路与电控箱集中控制 stepless speed/integrated circuit,centralized control with electric cabinet			
方通材质Frame material	不锈钢、铝合金stainless steel/aluminum/coated steel			
墙体材质Wall material	防静电围帘，亚克力板，钢化玻璃 anti-static curtain,acrylic board,tempered glass			
风速air velocity(m/s)	0.1~0.6m/s 平均风速average0.45m/s			
噪音Noise (db)	58			
电源Power supply	3p/380v/50hz			