

建筑工程专用/设备巡检10.1寸工业三防平板电脑

产品名称	建筑工程专用/设备巡检10.1寸工业三防平板电脑
公司名称	深圳市亿道信息股份有限公司
价格	4200.00/台
规格参数	尺寸:10.1寸 型号:I12 操作系统:Windows 10/Android 4.4
公司地址	深圳市宝安区33区大宝路83号美生慧谷科技园5栋3楼-(美谷)
联系电话	18118757563

产品详情

建筑工程专用/设备巡检10.1寸工业三防平板电脑

三防平板电脑给建筑工地带来的改变的一种表现。综合起来，平板电脑的作用有三点。

第一，是提供一种更便捷，更便宜，更绿色的方式管理设计图纸，或者说，无纸化工作。

第二，是更便捷的交流。对此，Ryan 举了这样一个经典的例子：一般来说，当施工人员在施工过程中对某些设计不是很清楚地时候，他会离开工地，走进工地的办公室，拿出设计图，然后回到工地，对着遇到的问题在设计图上做出标记，然后走向工地办公室，把标记好的的图纸扫描，用邮件发送给建筑师。而如果有了平板，施工人员可以简单的在现场打开设计图，做出标记，然后发送邮件。

第三，对工地的数据分析。没有工地上的实时计算能力，就相当于很难取得实时的工地数据。为了少花10%的钱，你所雇佣的电工是否比别人慢上30%也是不得而知。而有了平板，这一切也可以得到改变。

概括 -IP65防尘及防水 - MIL-

STD-810G防震耐冲击，1米防跌落 - Windows 10/Android 4.4 -3G/4G，蓝牙

4.0，NFC，一维码/二维码扫描，指纹 - 10.1寸高亮屏幕 -超高亮度户外专用显示屏，阳光下清晰可见

-康宁大猩猩高强度玻璃 - 双频WIFI高速通讯 - Ublox高精度定位GPS模块

-10000mAh宽温电池可更换，大幅提高工作的续航力 -支持多样的配件：底座，背夹，绑带

规格参数：类型 细节 整机标准配置 选配配置 产品形态 产品形式 三防平板 NA 外观尺寸 272*195*22mm

NA 重量 裸机1014g，带彩盒和标配配件1990g，底座：290g，10000mAh电池：250g NA 整机颜色

黑+银色（底壳面壳黑色，面板银色）黑色（底壳面壳黑色，面板黑色）LCD 屏幕尺寸 10.1' 16:10

NA 屏幕分辨率 1280*800 IPS屏 NA 亮度 400 Nit 阳光下可视，半透半反 120usd TP 触摸屏 10点

电容屏，G+G，硬度7H以上,防刮花，TP厚度：1.1mm，COF NA 摄像头 前置 前置2.0MP

带工作指示灯 NA 后置 后置5.0MP NA 扬声器 内置 内置8 /0.8W 防水喇叭 x 2 NA 咪头

灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2k NA 电池 类型 聚合物锂离子电池，支持电池可拆卸

尺寸：121.8*92.3*9.5mm 标配整机1pcs电池，选配2个 容量 3.7V/10000mAh NA 续航时间

8小时(默认50%音量，默认200流明亮度，播放1080P高清视频) NA 系统硬件配置 类型 细节 描述

CPU 类型 Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735F 3735G 速度 1.33Ghz-1.86GHz NA GPU 类型 Intel HD

Graphic(Gen7) NA RAM DDR3L 2GB 1GB ROM Emmc 32GB 8G/16G/64G/128G G_sensor 内置

重力加速度传感器 NA 网络连接 类型 细节 描述 WIFI WIFI模块 WIFI 802.11(a/b/g/n)

频率2.4G+5.8G 双频WIFI, NA Bluetooth 内置 BT4.0 (BLE) class1 传输距离：10m NA 3G 内置
IC:H350-A50-10频段：WCDMA(900/2100MHz) GSM (900/1800MHz) , HSDPA 21Mbps , HSUPA 5.76
21Mbps H350-A30-10 WCDMA (900/2100MHz) HSDPA 7.2Mbps , HSUPA 5.76 21Mbps H350-B50-10
WCDMA (850/1900MHz) HSDPA 21Mbps , HSUPA 5.76 21Mbps H350-B30-10
WCDMA (850/1900MHz) HSDPA 7.2Mbps , HSUPA 5.76 21Mbps 4G 内置 NA 芯片：L810
频段：5模11频 (LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM) GPS 内置
支持卫星:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160
dBm;冷启动时间：<30秒,热启动时间：<28秒,频率：0.25 Hz ... 10 MHz (configurable) BD/GPS
双模定位 NFC 内置 NA NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare
协议,读卡距离：4cm 数据采集 类型 细节 描述 指纹 选配 NA FPC FPC1020
ADST2200GD+FPC1020; 认假率 (FAR) :< 0.001 % (安全等级Security Level 为 3)
处理速度:指纹特征提取取时间< 0.45 秒 一维码 选配 NA MOTO SE655E100R 光学分辨率: 5mil 扫描速度:
50次/s 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT
128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 二维码 选配 NA MOTO SE4710 硬解码
光学分辨率:1280*800 ; 5mil 扫描速度:50次/s 支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix
Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse 接口
类型 细节 描述 TF存储卡座 扩展外置存储 可支持SDHC/SDXC x1 max : 64G NA USB接口
扩展外置存储及数据传输 USB 2.0*1 (Host) for windows Android OTG x1 NA 耳机接口
音频输出 3.5mm 标准耳机接口 x1 NA DC接口 电源 DC 5V 3A 3.5mm 电源接口 x1 NA HDMI接口
音视频输出 HDMI 1.4a Type C x1 NA 扩展接口 pogo Pin 12pin Pogo Pin x1 NA 标准配件 类型
细节 描述 OTG线 OTG转接线 USB OTG转MICRO USB线 线长45mm NA USB线 USB连接线
USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏蔽 NA 电源适配器 标配 AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC
5V/3A 美规过CE认证美规 欧规 软件配置 类型 细节 描述 操作系统 操作系统版本
windows 10 Home 不激活 语言默认：英文或Android 4.4 Windows 10 PRO 产品认证 类型 细节 描述
认证体系 IP65 IP65 报告：防水测试：IP-X5, 防尘测试：IP-6X 证书报告编号：SET2015-07677
a.喷嘴内径：6.3mm； b.水流量：12.5±0.625L/min； c.水压：按规定水流量调节；
d.主水流的中心部分：离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆；
e.外壳表面每平方米喷水时间：约1min；f.试验时间：最少3min；
g.喷嘴至外壳表面距离：2.5~3m。 试验后，检查样品无进水现象。 CE T4机器做认证 810G
T4机器做认证 可靠性 类型 细节 描述 产品可靠性 跌落高度 100cm 复合木地板 开机状态
工作温度 ‘ -20 °C to 60 °C -4 °F to 140 °F 存储温度 ’ -30 °C to 70 °C / -22 °F to 158 °F
湿度 Humidity: 95% Non-Condensing 产品细节：