耐环境应力开裂试验仪符合GB/T1842标准

产品名称	耐环境应力开裂试验仪符合GB/T1842标准
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:上海牟景 型号:MU3278 环境温度:15～35℃
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

MU3278耐环境应力开裂试验仪

1.用途

耐环境应力开裂试验仪用于测定以乙稀为主的树脂及塑料的耐环境应力开裂能力。是根据GB/T1842-80《聚乙稀环境应力开裂试验方法》及有关标准设计制造的。同时还满足ISO 1872-2:1997和ASTM D1693:1997等标准的要求。

2.技术指标

2.1 环境温度：15～35℃

2.2 水浴槽内尺寸：420mm×270m×370mm

2.3 温度可调范围：室温～90℃

2.4 加热介质：水（zui好是纯净水）

2.5 控制精度：±0.5

2.6 试管数量：机架上由12个∮32的孔，可插入12个玻璃管。

2.7 玻璃试管的尺寸：∮30×200（自备）

2.8 刻痕刀片长度：19±1mm

2.9 试样规格：长(38±2.5) mm×宽(13±0.8) mm×厚(1.75～3.3)mm；

刻痕深度：0.3～0.65mm（按不同标准要求可调，见下表）

表1 环境应力开裂试验条件

条件试样厚度

mm刻痕深度

mm恒温浴温度

°C试剂浓度

%（V/V）

A3.00~3.300.50~0.655010

B1.75~2.000.30~0.405010

C1.75~2.000.30~0.40100100

2.10 仪器外形尺寸：560mm×300mm×550mm

2.11 电　源：AC 220V 50Hz，2kw

2.12 净　重：约30kg