

漆包线伸长率试验仪现货

产品名称	漆包线伸长率试验仪现货
公司名称	上海牟景实业有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:上海牟景 型号:SC-5 两夹具起始距离: (200 ± 1) mm
公司地址	上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室
联系电话	0769-85182896 18128593896

产品详情

SC-5伸长率试验仪

产品特点：

- 用于检测 0.018- 3.000mm漆包、丝包或其它绝缘体材料包覆的圆铜线及拉断力 2000N的其它金属线材的伸长（延伸）率；
- 采用单片机控制；
- 二位拨盘开关预置试样伸长率,试验过程中当预置伸长率数据达到时，电机与计数器自动停止动作、显示结果；
- 夹具根据各种线材特点设计，装卸试样方便，压紧试样后即能自动破漆；
- 试样拉断时，活动夹具自动停止移动，伸长率LED显示值（%）与实际伸长率（%）的误差小于1%；
- 执行标准：GB/T4074.3-2008/IEC60851-3：1997；
- 检验标准：JB/T4279.3-2008；
- 满足GB/T6109-2008标准要求。

技术参数：

两夹具起始距离	(200 ± 1) mm
活动夹具移动距离	82 % (164mm)
试样拉伸速度	活动夹具移动速度:(300 ± 60)mm/min
zui大伸长率测试范围	80% (IEC标准)
伸长率显示	三位LED自动显示试验结果, 显示精度为0.1%
输入电源	AC220V ± 10%或AC380V ± 10% , 50HZ
消耗功率	200W或 350W
工作环境	温度:0-40 , 相对湿度: 85%
外形尺寸	640 × 400 × 420mmL × W × H
重量	45kg