

## Q347H/Y美标硬密封固定球阀

产品名称	Q347H/Y美标硬密封固定球阀
公司名称	永嘉海阀阀门有限公司
价格	980.00/台
规格参数	品牌:海阀 型号:Q347H/Y 应用:天然气
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇罗浮村
联系电话	0577-67370721 13957724656

### 产品详情

Q347H/Y美标硬密封固定球阀是采用美标硬密封密封的一种固定结构的球阀，上图是600LB压力，耐高温高压工况，Y型密封是在H的基本上阀座焊STL，能够有效的耐高温，最高耐温可达500度以上。Q347H/Y美标硬密封[固定球阀](#)

可适用各类高温、高压工况，像本公司使用此型号阀门的客户大部分是应用在矿山、冶金、电力、石油、化工、钢厂等行业

#### 一、Q347H/Y美标硬密封固定球阀特点：

1. 采用H或者Y金属密封，能够适用较高温及高压力的工况当中
2. 固定式球阀相对于浮动式可以制造大口径，并且在启闭的时候操作轻便
3. 紧密可靠：本公司所有的硬密封球阀的球阀都经过研磨确保阀门的密封可靠
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，并且可以根据工况的需要配备各类执行器
5. 维护方便，产品全部采用模块化设计，可分别保养，大口径带排污放散，一般只需要在管道上维护及保养。
6. Q347H/Y美标硬密封固定球阀在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，所以使用寿命长，能够长期的作为控制开关

#### 二、Q347H/Y美标硬密封固定球阀材质表：

序号	零件名称	材料名称			
		Q347H/Y-C	Q347H/Y-P	Q347H/Y-R	Q347H/Y-S
1	底座	WCB	CF8	CF8M	CF8M

2	左阀体	WCB	CF8	CF8M	CF8M
3	下阀轴	2Cr13	304	316	316
4	右阀体	WCB	CF8	CF8M	CF8M
5	球体	2Cr13	304	316	316
6	密封圈	聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL)/硬质合金/不锈钢			
7	弹簧	65Mn、不锈钢			
8	销	25、35、45			
9	上阀轴	2Cr13	304	316	316
10	填料	柔性石墨+不锈钢/聚四氟乙烯(PTFE)			
11	支架	WCB	CF8	CF8M	CF8M
12	填料压盖	WCB	CF8	CF8M	CF8M

三、Q347H/Y美标硬密封固定球阀规格尺寸：

公称压力 PN(MPa)	公称口径 DN(mm)	尺寸(mm)							
		L	D	D1	D2	b	n- d	H0	H1
1.6 凸面法兰 RF	32	140	135	100	78	16	4- 18	30	85
	40	165	145	110	85	16	4- 18	32	95
	50	178	160	125	100	16	4- 18	43	107

65	190	180	145	120	18	4- 18	70	142
80	203	195	160	135	20	8- 18	110	152
100	305	215	180	155	20	8- 18	150	178
125	356	245	210	185	22	8- 18	200	252
150	394	280	240	210	24	8- 23	230	278
200	457	335	295	265	26	12- 23	260	395
250	533	405	355	320	30	12- 25	283	480
300	610	460	410	375	30	12- 25	380	585
350	686	520	470	435	34	16- 25	425	625
400	762	580	525	485	36	16- 30	492	720
500	914	705	650	608	44	20- 34	555	840
600	1067	840	770	718	48	20- 41	675	1050
700	1245	910	940	788	50	24- 41	850	1150

Q347H/Y美标硬密封固定球阀是海阀主打产品，欢迎询价 13957724656 单工