

浇注料厂家供应刚玉浇注料 高强耐磨浇注料

产品名称	浇注料厂家供应刚玉浇注料 高强耐磨浇注料
公司名称	郑州康辉耐材有限公司
价格	3000.00/吨
规格参数	品牌:康辉 AL2O3%:大于85 体积密度:2.9g/cm3
公司地址	新密市超化镇耐火材料工业区88号
联系电话	0371-69241560 13071010938

产品详情

河南浇注料厂家-康辉耐材有限公司（18837176833）生产销售各种耐火浇注料，电厂循环流化床用刚玉质高强耐磨浇注料。本公司生产的高强耐磨浇注料采用烧结高铝矾土和电熔刚玉为主料，以高纯铝酸钙水泥加氧化硅微粉配制而成。

刚玉质高强耐磨浇注料的理化指标：

牌号		kh-nm4
荷重软化温度（ ）0.2mpa		1560
最高使用温度（ ）		1600
常温磨损量/cm3		6
抗热震性/次（900 水冷）		20
重烧线变化率%		-0.2
体积密度（g/cm ³ ）	110 × 24h	2.9
化学成分（%）	al2o3	85
	cao	2.5
抗折强度（mpa）	11.5	
	1100 × 3h	13.0
	1350 × 3h	16.0
耐压强度（mpa）	75	
	1100 × 3h	90
	1350 × 3h	110

高强耐磨浇注料能够抵抗高温固体无聊或再有固体粉料的气流的摩擦或冲刷。主要用于高温旋风分离器、循环流化床内衬和加热炉出钢槽的衬体。

高强耐磨浇注料采用袋装，每袋为25kg，放入吨袋包装，每个吨袋可放入46-54袋，重量为1400-1600kg，采用货车运输至用户指定地点。电话咨询热线：0371-69241560