

南京叠想65寸立式电容触摸一体机 安卓红外触摸一体机 立式互动广告机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 南京叠想65寸立式电容触摸一体机 安卓红外触摸一体机 立式互动广告机 |
| 公司名称 | 南京叠想智能科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:叠想DIEXIANG 型号:DX65AN-VT06 分辨率:1920*1080 |
| 公司地址 | 南京市沿江工业开发区宁六路341号 |
| 联系电话 | 17712410913 |

产品详情

南京叠想65寸立式电容触摸一体机 安卓红外触摸一体机 立式互动广告机

| | | | |
|------|-----------------|----------------------------|-----------|
| 产品属性 | 产品型号 | DX65AN-VT06 | |
| | 产品品牌 | 叠想 | |
| 液晶面板 | 产品尺寸 | 65寸 (16:9) | |
| | 分辨率 | 3840*2160 | |
| | 像素点距(单位:um) | 0.63 mm x 0.63 mm | |
| | 颜色 | 16.7M | |
| | 亮度 (typ)/(min) | 400cd/m ² (Max) | |
| | 对比率 (typ)/(min) | 4000:1 | |
| | 响应时间(typ)/(min) | 8ms (Typ.) | |
| | 帧频 | 120Hz | |
| | 视角 | H 178 ° , V 178 ° | |
| | 寿命 (typ)/(min) | 50000h | |
| | 色彩度 | 16.7M | |
| | 可视面积 | 1428(H)*803(v) mm | |
| | 触摸参数 | 分辨率 | 4096*4096 |
| 触摸规格 | | 非接触式红外感应技术, 支持10点电脑触摸 | |
| 响应速度 | | 单点模式: 点击8ms 连续 3ms | |
| | | 多点模式: 点击 8ms 连续 5-8ms | |
| | | 两点同时触摸: 连续8ms | |
| 触摸精度 | 2mm | | |

| | | |
|--------|--------------------|---|
| | 输入方式 | 不透明物体（如手指、笔等） |
| | 输出形式 | 坐标输出 |
| | *小触摸物体 | 单点：5mm 多点：8mm |
| | 抗光性 | 白炽灯(220V,100W)，垂直距离350mm以上太阳光射的照度 |
| 使用环境 | 工作温度 | 0 -40 |
| | 储藏温度 | -20 ~ 60 |
| | 工作湿度 | 10%-90%无凝结 |
| | *长使用时间(小时/天) | 18小时 |
| | PC配置（可选） | 工控主板：I3、I5、I7内存：4G、固态硬盘：128G |
| 安卓系统属性 | 安卓CPU | 瑞芯微 RK3288*强四核1.8GHz Cortex-A17 四核 GPU Mail-T |
| | 运行内存（RAM） | 2G Byte (DDR4) |
| | 系统内存（ROM） | 16G Byte |
| | 系统版本 | Android 6.0.1 |
| 电脑配置 | WINDOWS系统 | 标配：CPU：I3（四核）、内存：4G、硬盘：128G（其他种 |
| 语言 | OSD | 中文、英文 |
| 电源 | 输入电压 | 额定90-264V ~ 50/60Hz |
| | *大功率 | 200W |
| | 待机功率 | < 0.5W |
| | 裸机外形尺寸 (W x D x H) | 2055*872*31mm |
| | 外壳颜色 | 黑 银 白金等 |