

# 供应基材润湿剂WA 超强润湿力，润湿多种基材

产品名称	供应基材润湿剂WA 超强润湿力，润湿多种基材
公司名称	珠海市翔枫贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:WA 规格:25KG/桶及200KG/桶
公司地址	珠海市香洲区沿河东路341号1栋第6层608B
联系电话	86-20-82006962 18826434560

## 产品详情

### WA润湿剂

主体成分--特殊碳氢类非离子表面活性剂混合物,不含氟,零APEO.

#### 理化数据

固含： 50%

外观(25 ) 无色至微黄色澄清液体

粘度 100-300mPa · s

倾点 < 0

密度(25 ) 1.01-1.02g/cm<sup>3</sup>

PH(10%水溶液) 7-7.5

水溶解性 任意比例水溶

表面张力(20 , 0.1 wt%) 26.5-27dyn/cm (mN/m)

动态表面张力dyn/cm (mN/m) 31(频率6) 33(频率10)

#### 特性

--超强的润湿力,比肩有机硅的润湿渗透能力,在对含蜡及油质物质的渗透上,表现更优于常规有机硅润湿剂

- 良好的动态润湿效果,在较低的添加量时就能表现出优秀的动态润湿性;
- 在酸性及碱性环境中耐受性好;
- 在钙镁离子,及其它高浓离子环境中表现良好,不受影响;
- 良好的透明性,不影响成膜材料的透明性及光泽;
- 非离子,配方适应性好;
- 低泡沫,所产生泡沫容易控制;
- 可与水,醇,酮,醚类物质任意比例混溶;
- 可生物降解,不含壬基酚醚,不含卤素,不含重金属,环保.

### 储置

本品应置于-10 至50 温度范围内储存---虽然极低温不会改变物性,分解温度也高于150 ,但需防止热胀冷缩引起的包装容器破裂.

如发现结冻或浑浊,只需在室温下恢复即可再使用.

良好储存环境可保存48个月以上.

频率	104E	440	OT-75	WA	5211
0(静态)	33.1	32	31	26-27	21
1	33.1	33.2	34.4	27	22
6	36.4	37.3	36	31-32	30
10			37.1	35	34

常见润湿剂静态,动态表面张力数据,0.1%WT

耐酸碱性能--WA,1%(WT)浓度,25

磷酸 10%(WT) 20%(WT) 30%(WT)

澄清透明 澄清透明 澄清透明

NaOH 1%(WT) 3%(WT) 5%(WT)

澄清透明 澄清透明 分层,可分散,但不影响润湿效果