

移动照明设备、全方位升降工作灯

产品名称	移动照明设备、全方位升降工作灯
公司名称	武汉远迪照明电器制造有限公司
价格	1.00/辆
规格参数	品牌:远迪照明 型号:D-SFW6110B 价格:电议
公司地址	武汉市汉阳区陈家咀工业园小陈家咀12号
联系电话	027-84453937 13971558868

产品详情

D-SFW6110B全方位自动泛光工作灯

一、产品用途

武汉远迪照明研制开发生产的D-SFW6110B全方位自动泛光工作灯,为满足铁路、部队、铁路、电力、公安、政府部门、等各种事业单位的大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

二、性能特点

1、照明性能：灯盘由4盏500W高效率节能飞利浦品牌灯组成,整灯可根据不同需要通过无线摇控将控制箱上下,左右旋转不同角度实现全方位照明需;也可要根据现场需要将每个灯头单独做上下,左右大角度调节旋转实现360度全方位照明;也可将灯头在控制箱上均匀布向四个方向照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高,

范围大,飞利浦灯泡寿命长。

2、照射范围：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式,最大高度为4.5米,上下转动控制箱可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。

3、照明时间：使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作13小时以上,使用220V市电可长时间照明。

4、便操作性：通过无线遥控可在50米范围控制,控制箱上下,左右270度旋转,可分别控制每盏灯(出厂两盏)的开启和关闭,使用电动或手动气阀控制伸缩杆的升降。

5、适用场所：控制箱、汽缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轮,可在坑洼的路面及铁轨上运行。整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。

6、为您定做：为满足客户个性化的需求,本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我公司可在控制箱上的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。

三、技术参数

1、额定电压：220V

2、工作电压：220V

灯头功率：4X500W

通光量：10000Lm

用有寿命：3000h

3、工作时间

注满燃油：13h

接市电：长时间

4、伸缩气缸

最小高度：1800mm

最大高度：4500mm

升降时间：30s

5、发电机组

额定电压：220V

输出功率：2000w

油箱容量：15L

6、外形尺寸：1350x500x800mm

7、重量灯盘：10kg

伸缩气缸：12kg

发电机组：45kg

四、品质保证

本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。