

泥浆搅拌机 采用蜗轮蜗杆

产品名称	泥浆搅拌机 采用蜗轮蜗杆
公司名称	天津锐力克工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河县芦台镇廉庄工业园区
联系电话	13132199792 13501069674

产品详情

泥浆搅拌机采用蜗轮蜗杆减速传动，具有传动扭矩大，运行平稳，工作可靠等优点，采用卧式安装，我公司常用规格为3Kw、5.5Kw、7.5Kw、11Kw、15Kw、18.5Kw、22千瓦等规格，可制作单层叶轮，双层叶轮，搅拌轴下部安装扶正器，也可根据用户要求设计制作。泥浆搅拌机参数

型号 RLKJBQ5.5 RLKJBQ7.5 RLKJBQ11 RLKJBQ15 电机功率 5.5Kw 7.5Kw 11Kw 15Kw
叶轮转速 60/72RPM 叶轮直径（单） 850mm 950mm 1050mm 1100mm
叶轮直径（双） 800mm，850mm，950mm，减速比 25：1
尺寸（mm） 870x600x560 906x600x560 1075x650x630 1170x720x685 电制 380V/50Hz，460V/60Hz
轴长度 根据罐体内尺寸确定，根据设计尺寸及客户提供
备注（非）防爆电机，减速比可根据客户要求