厂家热销电池筛选机、太阳能电池片分选机

产品名称	厂家热销电池筛选机、太阳能电池片分选机
公司名称	武汉三工智能装备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:三工光电 型号:SCT-A
公司地址	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼
联系电话	15671696589

产品详情

厂家热销电池筛选机、太阳能电池片分选机

太阳能电池分选机专门用于太阳能单晶硅和多晶硅电池片的分选筛选。通过模拟太阳光谱光源，对电池片的相关电参数进行测量，根据测量结果将电池片进行分类。独有的校正装置，输入补偿参数，进行自动/手动温度补偿和光强度补偿，具备自动测温与温度修正功能。主要用于单晶硅和多晶硅太阳能电池的电性能参数的分选和结果记录。

产品特点 光源采用目前国际流行的脉冲氙灯模拟器光源，用特种材料腔体反射装置实现高均匀度的模拟太阳光，从而避免了因稳态阳光模拟器带来的温度对测试结果的影响。
光谱范围符合IEC60904-9光谱辐照分布要求(AM1.5) 软件可以显示当前工作界面记录的I-V特性曲线并可将所有组件的主要测试参数保存到硬盘指定的文件指定的文件可以自主命名，支持数据汇总与打印
测试参数包括Isc、Voc、Pmax、Vm、Im、FF、EFF、Temp、Rs、 Rsh 详细参数 应用范围
适用于对太阳能电池单片的测试分选 设备性能 光谱范围符合IEC60904-9光谱辐照分布要求(AM1.5)
光强100mW/cm² （20-120mW/cm²连续可调） 光强不均匀度:±3％ B级 辐照不稳定度±1％ A级
脉宽：10ms 进口脉冲氙灯，使用寿命≥30万次 具有闪光次数计数功能（更换归零重置）
采用垂直向下打光的光路系统。 有效测试面积：200mm*200mm 有效测试范围：0.1W~5W
测量温度：15℃～35℃（分辨率0.1℃） 测试结果一致性：±1％ 电性能测试误差：≤1％
测试方式：电池测量采用四线连接，确保测量的准确性。
测试参数：Isc、Voc、Pmax、Vm、Im、FF、EFF、Temp、Rs、Rsh 测试时间间隔：3s/片
数据采集：14位四通道高速同步采集卡，量程1/16384
测试条件校正：自校正装置（包括手动输入补偿装置、自动/手动温度补偿、光强自动补偿）
温度测量：自动测量温度，并对测量结果自动进行温度补偿计算 温度修正功能

三工光电制造标准 1、质量保证措施 本公司严格按照国际通行的ISO9001质量体系进行管理，为切实保证产品质量，防止不合格品流入下一道工序，从最初的原材料入库到出厂要以过进货检验、过程检验、最终检验，通过对生产过程实施有效控制，达到有效控制产品质量的目的，确保所有出厂产品都是合格品。 2、保证交货期的措施 三工激光已通过ISO9001质量体系认证，生产经营严格按照ISO9001质量体系运行，从签订合同到交付顾客使用的全过程都是严格受控的，所有合同均要经过评审，因此，该体系能保证供应方如期、保质、保量地交付产品。 3、包装、运输和交货期 包装和运输：乙方在包装上符合国内铁路或公路的运输包装标准。以坚固的木箱包装，适用长途汽车运输或火车运输、防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适合于整体吊装。设备的各部分按有关标准包装，每个包装箱中有详细的包装清单。

以上信息仅供参考，如果想了解更多详细信息，请您联系我！

公司名称：武汉三工光电设备制造有限公司 公司地址：湖北武汉东湖新技术开发区黄龙山北路4号
电话：15671696593/15671696589(满小姐) QQ:2697605023 旺旺:suniclaser03