

多功能电热板

产品名称	多功能电热板
公司名称	华仪行（北京）科技有限公司
价格	1899.00/1
规格参数	品牌:CIF 型号:PH32-260R
公司地址	北京市丰台区科兴路7号国际企业孵化中心301室
联系电话	010-63752026 18511111800

产品详情

CIF公司所生产的恒温电热板、多功能电热板、智能消解系统、酸纯化器、酸清洗等系列产品采用加热模块和控制模块分体式设计理念，不但大大减少了酸蒸汽等对控制系统的腐蚀,而且保证了操作人员的安全；加热系统采用独特的嵌插式设计理念，保证了加热的均匀性和稳定性，维修简单方便，大大延长了仪器的使用寿命，是其他同类产品寿命的2-3倍。

五大全新设计理念：

- 加热模块和控制模块分体式设计理念，延长仪器使用寿命，保证操作人员安全；
- 加热系统采用独特的嵌插式设计理念，维修简单方便；
- 加热模块采用无任何金属附件设计理念，绝对无污染；
- 加热模块采用防倾洒边缘设计理念，更加人性化；
- 加热模块采用多功能模块化组合设计理念，真正体现仪器的多功能性。

产品特点：

更安全：加热模块和控制模块专利的分体式设计，控制模块可置于通风橱外使用，不但保证操作人员的安全，而且避免腐蚀性气体对控制模块的损害；更防腐：整个加热模块都是采用耐酸碱、耐高温、高传导性石墨材料制作，并经过耐高温的特氟龙防腐涂层处理，除了一根电源连接线外，加热模块上没有任何金属附件，易清洁、无污染、寿命长，满足任何实验的需要；控制模块采用电子元器件全密封设计，并经过多重防腐涂层处理，使用寿命长；电源连接线护套采用耐高温高防腐的PFA材质；更稳定：加热系统采用独特的嵌插式设计，加热温度均匀，性能稳定、快速、高效。维修简单方便；更智能：7寸彩色触摸屏设计，人机互动界面，存储7类方法，四十段程序控制，加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置；实时程序状态显示，实时工作曲线显示；更人性：程序控温，加热完成自动停止，无须工作人员值守；超温报警，自动断电保护；定时预约开关机；可无线远程控制；更准确：温度可校准，确保温度准确性，样品间温度差小于 ± 1 ；更美观：外观设计新颖，美观大方；更耐用：可连续工作48小时以上；通过欧盟CE认证，质量更可信，安全更可靠。

CIF公司所生产的多功能电热板除了具备

恒温电热板功能特点外，是世界上第一个采用独特边沿设计和积木组合式模块化设计理念。独特的边沿设计有效防止样品容器不慎倾倒或破碎导致液体倾洒，污染实验室及影响实验人员安全；通过选加不同的加热模块积木组合，可实现消解、赶酸、清洗和酸纯化等多种功能，甚至几种功能同时都能得以实现，真正一机多用，真正体现该设备的实用性、经济性和多功能性。

技术参数：

型号	控温范围	控温精度	功率kw	工作尺寸mm	产品尺寸mm	电源V/Hz
PH32-260R	RT-260	± 0.1 或	2.0	380*280	200X300X135	220/50
		± 1				
PH43-260R			2.5	400*315	220X335X135	

PH53-260R

3.0

500*315

20X335X135

PH64-260R

3.6

500*415

20X435X135

PH32-380R

RT-380

2.5

380*280

20X300X135

PH43-380R

3.0

500*315

20X335X135

PH53-380R

3.6

500*315

20X335X135

PH64-380R

4.2

580*395

20X415X135

PH32-460R

RT-460

3.0

380*280

20X300X135

PH43-460R

3.6

500*315

20X335X135

PH53-460R

4.0

500*315

20X335X135

注：

1、加热模块可根据客户需求定做；

2、CM-I控温模块:控温精度 ± 0.1 ；CM-II控温模块:控温精度 ± 1 。

可选：

三种控温模块选择: CIM-I:7寸彩色触摸屏；CIM-II:按键控制；无线远程控温模块。
外接温度传感器，实时掌控消解样品的温度，便于温度校准。边热保护装置，防止意外烫伤。

加热消解模块：

采用优质高密度高传导性石墨材料，表面特氟龙涂层处理，防腐蚀耐酸碱。

<业务负责：张经理>

<手机：18811311287>

<QQ号码：790139063>

<由于网站信息有限，欢迎您的来电咨询>